

Centrales de proximité



CENTRALE IPCV2

REF : IPCV2

KIT D'EXTENSION CENTRALE VIGIK 2 PORTES VIGIK
POUR LIAISON ADSL, GPRS OU 3G

Résumé

CENTRALE IPCV2

Description

KIT CENTRALE 2 PORTES VIGIK POUR L'EXTENSION
D'UNE INSTALLATION DE SYSTÈME IP COMPRENANT
DÉJÀ LE KIT DE BASE IPCV2R OU IPCV4R.

OU

KIT CENTRALE 2 PORTES VIGIK POUR UNE
INSTALLATION AVEC MODEM GPRS (RÉF. 18971013
OU 18971014)

OU

KIT CENTRALE 2 PORTES VIGIK POUR UNE
INSTALLATION AVEC MODEM 3G (RÉF.
MODEM3G10AE / MODEM3G10A / MODEM3G2A)

LE KIT EST COMPOSÉ DE :

- 1 INTERFACE INT/IP POUR 1 CENTRALE.
- 1 CENTRALE 2 PORTES FONCTIONNANT EN IP
(VERSION SPÉCIFIQUE FV50.XX).
- 1 NOTICE DE MISE EN SERVICE.

CARACTÉRISTIQUES :

- 5000 CLÉS MEMOPROX ET/OU TÉLÉCOMMANDE
MEMOBIP4B ET MEMOBIP4B433.
- CAPACITÉ DE 200 SERVICES VIGIK DONT SERVICES
PROGRAMMÉS : OPÉRATEURS POSTAUX / ERDF-
GRDF / FRANCE TÉLÉCOM / URGENCES / SÉCURITÉ.
- AFFICHEUR LCD ET TOUCHES DE PROGRAMMATION.
- LECTEUR DE CARTES «SERVICE VIGIK» EN FAÇADE.
- MÉMOIRE DE SAUVEGARDE INSÉRÉE SUR LA

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

CENTRALE (PERMET DE RÉCUPÉRER LE CONTENU D'UNE CENTRALE ENDOMMAGÉE POUR LE TRANSFÉRER DANS UNE CENTRALE DE REMPLACEMENT).

- GESTION DE 30 000 ÉVÉNEMENTS (RÉSIDENTS/VIGIK/BP ET PORTIER NUMÉRIQUE).
- FONCTION ANTI-PASSBACK 3 MODES.
- ACCÈS LIBRE SUR HORAIRES SUR PORTE.
- CÂBLAGE 2 FILS (100 MÈTRES) VERS LE LECTEUR.
- BORNIS DÉBROCHABLES.
- FIXATION SUR RAIL DIN 10 MODULES OU PAR VIS. PERMET DE GÉRER 2 LECTEURS ET/OU 2 PLAQUES DE RUE OPEN SÉRIE DB.

EN CAS DE COUPURE DE LIAISON ENTRE LA CENTRALE ET LES PLAQUES DE RUE LA FONCTION PORTIER CONTINUE DE FONCTIONNER.

- COMPATIBLE AVEC SITES BIBUS ET HOMEBOOK SYSTEM (HBS).

- DIMENSIONS (L X H X P) :

- DIMENSIONS CENTRALE: 174 X 90 X 54 MM, RAIL DIN 10 MODULES.

- DIMENSIONS MOD/IP : 75 X 70 X 90 MM, RAIL DIN 4 MODULES.

- DIMENSIONS INT/IP : 75 X 70 X 90 MM, RAIL DIN 4 MODULES.

- ALIMENTATION CENTRALE : 12/26VCC
ALIMENTATIONS CONSEILLÉES
CONTRÔLE D'ACCÈS UNIQUEMENT : RÉF. 8500/2
CONTRÔLE D'ACCÈS + INTERPHONIE : RÉF. 12012400

- NOMBRE DE CENTRALES MAX. EN RÉSEAU PAR INTERFACE MOD/IP : 4 PAR DÉFAUT, ET JUSQU'À 8 (VIA RÉF. EXT8IP) POUR LES RÉSEAUX IP, GPRS ET 3G OU 16 CENTRALES (EXT16IP) POUR LES RÉSEAUX IP UNIQUEMENT

PATRIMOINE

MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

TECHNOLOGIES

OPEN - 2 FILS - IP

IF YOU LOVE YOUR BUILDING