

Caméras IP Pro



CAMERA IP COMP 5M 2.7-13.5MM

REF : 1099/501A

REMPLE LA RÉF. 1099/501

Résumé

CAMÉRA BULLET IP COMPACTE 5M AF 2.7-13.5MM
AUTOFOCUS SÉRIE ECO

Caractéristiques

- **Poids** : 1.11 Kg
- **Indice de protection (IP)** : 66
- **Résolution** : 5 MP - 2592(H)x1944(V)
- **Focale** : 2.7-13.5 mm (DF motorisée)
- **Angle** : Horizontal
- **Capteur** : 1/2.7" Progressif CMOS
- **Compression vidéo** : H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPG (Substream uniquement)
- **Distance IR (m)** : Environ 45 mètres
- **Sensibilité** : Couleur 0,05 lux à F1.2 (AGC ON) - B/W 0 lux à IR ON
- **WDR** : D-WDR
- **Alimentation** : 12 VAC +/- 10%, PoE (IEEE802.3af)
- **Consommation max (W)** : 2.3W (D) / 6.3W (N)
- **Conditions de fonctionnement** : -30°C ~ +60°C / Humidité 95% ou inférieur (sans condensation)
- **Dimensions (LxHxP ou ØxH)** : 89 x 86,5 x 239,5 mm

Description

FOCALE : 2.7-13.5 MM AUTOFOCUS
CAPTEUR 1/2.7" PROGRESSIVE SCAN CMOS
COMPRESSION VIDÉO H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264/ MJPG
RÉSOLUTION : 1-20IPS/5MP ET 1-25IPS/4MP/3MP/1080P/720P/VGA/QVGA
SENSIBILITÉ : 0.05 LUX (F1.2, AGC ON), 0 LUX EN IR
DISTANCE IR : 45M
ONVIF (PROFIL S/G/T)
1 ENTRÉE AUDIO
1 SORTIE AUDIO

COMPATIBILITÉS :

- BOÎTES DE JONCTION ASSOCIÉES : 3000/102 OU 3000/108
- AFFICHAGE OPTIMISÉ ET RECOMMANDÉ AVEC LES ENREGISTREURS : 1098/326P, 1098/328P ET 1097/576

IF YOU LOVE YOUR BUILDING