

Caméras IP Pro



DÔME IP 5M 2.8MM

REF : 1099/550A

REMPLACE LA RÉF. 1099/550

Description

FOCALE : 2.8MM (OBJECTIF FIXE)

CAPTEUR 1 / 2.7" PROGRESSIVE SCAN CMOS

COMPRESSION VIDÉO H.265+ / H.264+ / H.265 /
H.264/ MJPG

RÉSOLUTION : 1-20IPS/5MP ET
1-25IPS/4MP/3MP/1080P/720P

SENSIBILITÉ : 0.05 LUX (F1.2, AGC ON), 0 LUX EN IR

DISTANCE IR : 30 M

ONVIF (PROFIL S/G/T)

MICROPHONE INTÉGRÉ

COMPATIBILITÉS :

- BOÎTE DE JONCTION ASSOCIÉE : 3000/108

- AFFICHAGE OPTIMISÉ ET RECOMMANDÉ AVEC LES

ENREGISTREURS : 1098/326P, 1098/328P ET

1097/576

Caractéristiques

- **Poids** : 630 Grammes
- **Résolution** : 5 MP - 2592(H)x1944(V)
- **Focale** : 2.8 mm (fixe)
- **Angle** : Horizontal
- **Capteur** : 1/2.7" Progressif CMOS
- **Compression vidéo** : H.265+ / H.264+ /
H.265 / H.264 / MJPG (Substream
uniquement)
- **Distance d'éclairage infrarouge (m)** :
2pcs (SMD) / Environ 30 mètres
- **Sensibilité** : Couleur 0,05 lux à F1.2
(AGC ON) - B/W 0 lux à IR ON
- **WDR** : D-WDR
- **Alimentation** : 12 VAC +/- 10%, PoE
(802.3af)
- **Consommation max (W)** : 2.1W (D) /
5.3W (N)
- **Conditions de fonctionnement** : -30°C ~
+60°C / Humidité 95% ou inférieur
(sans condensation)
- **Dimensions (LxHxP ou ØxH)** : 100x95
mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING