

# Caméras IP Pro



## DOME IP 5M ECO 2.7-13.5MM

REF : 1099/551A

REMPLACE LA RÉF. 1099/551

### Résumé

CAMÉRA DÔME IP H.265 5M À OBJECTIF MOTORISÉ  
2.7-13.5MM (AUTOFOCUS), SÉRIE ECO

### Caractéristiques

- **Poids** : 1.08 Kg
- **Indice de protection (IP)** : 66
- **Résolution** : 5 MP - 2592(H)x1944(V)
- **Focale** : 2.7-13.5 mm (DF motorisée)
- **Angle** : Horizontal
- **Capteur** : 1/2.7" Progressif CMOS
- **Compression vidéo** : H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPG (Substream uniquement)
- **Distance IR (m)** : Environ 45 mètres
- **Sensibilité** : Couleur 0,05 lux à F1.2 (AGC ON) - B/W 0 lux à IR ON
- **WDR** : D-WDR
- **Alimentation** : 12 VAC +/- 10%, PoE (802.3af)
- **Consommation max (W)** : 2.3W (D) / 6.5W (N)
- **Conditions de fonctionnement** : -30°C ~ +60°C / Humidité 95% ou inférieur (sans condensation)
- **Dimensions (LxHxP ou ØxH)** : Ø136 x 140 mm

### Description

FOCALE : 2.7-13.5MM AUTOFOCUS  
CAPTEUR 1 / 2.7" PROGRESSIVE SCAN CMOS  
COMPRESSION VIDÉO H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264/ MJPG  
RÉSOLUTION : 1-20IPS/5MP ET 1-25IPS/4MP/3MP/1080P/960P/720P/VGA/QVGA  
SENSIBILITÉ : 0.05 LUX (F1.2, AGC ON), 0 LUX EN IR  
DISTANCE IR : 30 M  
ONVIF ( PROFIL S/G/T)  
1 ENTRÉE AUDIO  
1 SORTIE AUDIO

#### COMPATIBILITÉS :

- BOÎTE DE JONCTION ASSOCIÉE : 3000/102  
- AFFICHAGE OPTIMISÉ ET RECOMMANDÉ AVEC LES  
ENREGISTREURS : 1098/326P, 1098/328P ET 1097/576

IF YOU LOVE YOUR BUILDING