KIT VIDÉO A-HD CAMÉRAS DÔMES

REF : 1093/KAHDB

Résumé

KIT AHD COMPRENANT 2 CAMÉRAS DÔMES, 1 ENREGISTREUR, 2 ALIMENTATIONS, 2 X20M CABLE COAX ALIM.

Description

KIT COMPOSÉ DE :
1 X DVR 8 CANAUX AHD
2 X CAMÉRAS DÔMES AHD 1096/300
2 X ALIMENTATIONS 1092/801
2 X 20M CABLE COAX ET ALIM 1099/1020H

DVR 1093/508N :
8 CANAUX AVEC ENTRÉE VIDÉO BNC / 4 CANAUX AVEC ENTRÉE VIDÉO IP
JUSQU'À 12 CANAUX AVEC ENTRÉE VIDÉO IP
JUSQU'À 12 CANAUX AVEC ENTRÉE VIDÉO MIXTE : ANALOGIQUE + IP)
1 CANAL DE SORTIE VGA / 1 CANAL DE SORTIE HDMI
RÉSOLUTION AFFICHAGE :
- CANAUX D'ENTRÉES ANALOGIQUES : CVBS
- CANAUX D'ENTRÉES ANALOGIQUES AHD 720P & 1080P À 25 IMAGES/S POUR CHAQUE CANAL
- CANAUX D'ENTRÉES IP : 720P & 1080P À 25 IMAGES/S POUR CHAQUE CANAL.
PAS DE TEMPS RÉEL POUR LES CANAUX MULTIPLES
RÉSOLUTION D'ENREGISTREMENT :
- 1080P (1920 X 1080)
- 1080N (960 X 1080)
- 720P (1280 X 720)
- WD1 (960 X 576)
VITESSE DE TRAME EN ENREGISTREMENT :
- IP : 1080P À 25 IMAGES/S PAR CANAL
- ANALOGIQUE : 1080N À 15 IMAGES/S / 720P À 15 IMAGES /S
- WD1 À 25 IMAGES/S PAR CANAL (1080N À 25

Photos et caractéristiques sans contrat ni offre. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

IMAGES/S)
- 720P À 25 IMAGES/S SI TOUS LES CANAUX IP SONT DÉSACTIVÉS)
INTERFACE DU DISQUE DUR : MAXIMUM 1 HDD SATA (CHAQUE HDD JUSQU'À 6 TO)
MÉMOIRE DE SAUVEGARDE VIDÉO
DISQUE DUR DE 1000 GO (PAR DÉFAUT)
DISPOSITIF USB/ESATA EXTERNE / GRAVEUR CD-DVD USB EXTERNE / RÉSEAU (FICHIER AVI)
URMET IUVS (IOS, ANDROID), URMET IUVSTAB (TABLETTE ANDROID) ET URMET IUVSPAD (IPAD)
ETHERNET INTERFACE : AUTO-ADAPTATIVE RJ-45 10 MO/100 MO

CAMERA 1096/300 :
TYPE DE CAPTEUR 1/2.7" CMOS F22
OPTIQUE : VARIFOCAL F2,8-12 MM MANUEL 2MPX
ÉLÉMENTS SENSIBLES : 1936(H)X1096(V) PIXEL
RAPPORT SIGNAL/BRUIT : >48 DB
RÉSOLUTION : 1080P@25FPS
RÉSOLUTION CVBS (PAL) : 720 TVL 960H@50FPS
CONTRÔLE OBTURATEUR : 1/25- 1/100 000 SEC
SENSIBILITÉ : COULEUR : 0,1 LUX À F2, N&B : 0,03 LUX À F2
NOMBRE DE DIODES : 24
PORTÉE : 20M IR ON
EXPOSITION : AUTO
IR CUT FILTER : OUI
MENU OSD AVEC ACTIVATION INTERNE : OUI
HLC (HIGH LIGHT COMPENSATION) : OUI
DPC (DEAD PIXEL COMPENSATION) : OUI
CONTRÔLE DU GAIN (AGC) : RÉGLABLE
RÉDUCTION NUMÉRIQUE DU BRUIT EN 2D (2DNR) : OUI
DIGITAL WILD DYNAMIC RANGE (DWDR) : OUI
ALIMENTATION NOMINALE : 12 VCC
CONSOMMATION MAXIMALE : 400 MA IR ON
TEMPÉRATURE D'UTILISATION : 0 ÷ +50°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE : -10÷50°C
DEGRÉ DE PROTECTION : IP66
DIMENSIONS (L X H XP) : 95X95X70MM
UTILISATION :INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

ALIMENTATION 1092/801 :
ALIMENTATION ENFICHABLE 230V / 12V CC
CABLE 1090/1020H :
CÂBLE DE RACCORDEMENT ALIMENTATION ET VIDÉO

Photos et caractéristiques sans contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

TOUT FAIT, PRÊT À LA POSE POUR RACCORDER UNE CAMÉRA.
BNC POUR LA VIDÉO CAMÉRA ALIMENTATION, JACK MÂLE COTÉ CAMÉRA.
LONGUEUR 20 MÈTRES.

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - S.A. au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique.

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet FRANCE