

Caméras



CAMERA AHD 12 VCC COUL JOUR/NUIT 5-50 MM

REF : 1092/252H

Caractéristiques

- **Poids** : 1.2 Kg
- **Dimensions (LxWxD)** : 80x70x255 mm
- **WDR** : oui
- **Alimentation nominale** : 12 Vcc
- **Portée** : 50 m

Résumé

CAMERA AHD 12VCC COUL JOUR/NUIT 5-50MM POUR
PETIT COLLECTIF - MOYEN COLLECTIF - GRAND
COLLECTIF - TERTIAIRE

Description

TYPE DE CAPTEUR : 1/2.8" SONY CMOS
OPTIQUE : VARIFOCAL F5-50 MM ZOOM 10X
ÉLÉMENTS SENSIBLES : 1920(H) X 1080(V)
STANDARD VIDÉO : PAL/NTSC
RAPPORT SIGNAL/BRUIT : 48 DB
RÉSOLUTION : 720P/1080P
SORTIE VIDÉO : SÉLECTIONNABLE 720P / 1080P
CONTRÔLE OBTURATEUR : 1/25 ~ 1/100.000 SEC.
SENSIBILITÉ : - COULEUR : 0,3 LUX, N&B : 0,1 LUX -
COULEUR DSS : 0,0005 LUX, N&B DSS : 0,0002 LUX
NOMBRE DE DIODES : 42 +2
ANGLE OUVERTURE DIODES : 45°
NOMBRE DE BARRETTES DE DIODES : 2
ANGLE OUVERTURE BARRETTE DE DIODES : 15°
SYNCHRONISATION : INTERNE
MENU OSD INTERNE : OUI
ZOOM NUMÉRIQUE : OUI
OSD COAX UTC : OUI, SEULEMENT AVEC RÉOLUTION
1080P
ÉQUILIBRAGE DU BLANC : ATW / FULL / HOLD /
TRACK0/1/2/3
CONTRÔLE DU GAIN (AGC) : OUI
RÉDUCTION NUMÉRIQUE DU BRUIT EN 2D (2DNR) :
OUI
CONSOMMATION MAXIMALE : 700 MA IR ON
TEMPÉRATURE D'UTILISATION : 0 ÷ +50°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE : -20,60°C
DEGRÉ DE PROTECTION : IP66

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

UTILISATION : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
DEGRÉ DE PROTECTION : IP66
UTILISATION : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

ACCESSOIRES

ALIMENTATION RECOMMANDÉE RÉF. 1092/801

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE