

Inox robustes



PLAQUE VIDÉO À DÉFILEMENT 2 LIGNES DOUBLE PERÇAGE

REF : D83/I2L

ANTIVANDALE INOX 316L ET CONFORME LOI ACCESSIBILITÉ

Résumé

PLAQUE 2 VOICE VIDÉO À DÉFILEMENT 2 LIGNES 2 TROUS

Description

PLAQUE D'APPEL À DÉFILEMENT DES NOMS 2VOICE AVEC OPTION APPEL SMARTPHONE TEL2VOICE. CAMÉRA COULEUR CCD GRAND ANGLE 120° AVEC ÉCLAIRAGE HAUTE LUMINOSITÉ. AFFICHEUR HAUTE LUMINOSITÉ 2 LIGNES OLED. CAPACITÉ 1000 NOMS, 1000 LOGEMENTS. MESSAGE D'ACCUEIL ET D'UTILISATION AFFICHÉ PAR DÉTECTION DE PRÉSENCE. SYNTHÈSE VOCALE D'INFORMATION. BOUTONS DE RECHERCHE ET DE VALIDATION ÉTANCHES ET RÉTRO-ÉCLAIRÉS. CLAVIER ÉTANCHE À LARGES TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES AVEC MARQUAGE BRAILLE. PLATINE À HAUTE RÉSISTANCE AVEC FERMETURE À VIS ANTIVANDALE SANS FENTE NI TROU. DOUBLE PERÇAGE. 5000 CODES D'ACCÈS OU BADGES RÉSIDENTS. 8 CODES D'ACCÈS EN MODE AUTONOME. **DEUX MODES DE GESTION POSSIBLES :** A DISTANCE PAR VISIOSOFTWARE : - EN LECTURE/ÉCRITURE AVEC CENTRALE TYPE : CVX083. - EN CONNECTÉ AVEC CENTRALE TYPE : IPCVX083. SUR PLACE DIRECTEMENT SUR LA PLATINE OU AVEC L'APPLICATION SMARTPHONE ANDROID 2VOICE MANAGER.

Caractéristiques

- **Indice de protection :** IP54 / IK08
- **Façade :** inox 316L brossé
- **Épaisseur façade :** 2,5 mm
- **Lecteur VIGIK T25VK2 :** non inclus
- **Dimensions Façade (H x L) :** 430 x 150 mm
- **Dimensions Encastrement (HxLxP) :** 410 x 135 x 60 mm
- **Lecteur Vigik :** T25 à prévoir
- **Pose :** Encastrée
- **Température de fonctionnement :** -20°C à +55°C

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

ACCESSOIRES

CARTE 2 RELAIS SUPPLÉMENTAIRES : RÉF. C83/2R.

BOUCLE T OPTIONNELLE POUR ERP : RÉF. BM83.

VIS ET EMBOUT COMPATIBLE : RÉF. M5/25 + 9904/1.

OBTURATEUR OBT/I.

RÉF. VISIÈRE : V83/I

RÉF. BOÎTIER SAILLIE : BV83/I

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE