

Ancienne gamme



ALIMENTATION 5A POUR ÉCRAN DE HALL

REF : 12011060

ALIMENTATION 5A POUR ÉCRAN DE HALL

Résumé

ALIMENTATION 5A POUR ÉCRAN DE HALL

Avantages

(REPLACÉE PAR LA AL24/6A)

Description

- ALIMENTATION À DÉCOUPAGE 24 VCC - 5 A PERMANENT, 5 A EN POINTE.
- PUISSANCE DE SORTIE : 120W RÉELS.
- PROTECTION ELECTRONIQUE INTERNE CONTRE LES SURCHARGES ET LES COURT-CIRCUITS.

- ENTRÉE : 200 -245 VCA, CONSOMMATION : 1,2A.
- BOÎTIER EN ABS POUR MONTAGE SUR RAIL DIN 9 MODULES OU MURALE.
- DIMENSIONS (H X L X P) : 140 X 90 X 75 MM.

CONFORME AUX :

- NORMES DE SÉCURITÉ : EN60950-1 ET EN 61558.
- NORMES CEM : EN61000-4 ET EN55022/B.
- CLASSE : II.

ATTENTION : NE PAS DÉPASSER UNE DISTANCE DE 15 M ENTRE L'ALIMENTATION ET L'ÉCRAN EN 1.5 MM².

PATRIMOINE

PETIT COLLECTIF - MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

TECHNOLOGIES

OPEN - IP - LECTURE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING