

Caméras

DÔME MOBILE 560L

REF : 1092/677



Résumé

DÔME MOBILE 560L ZOOM 27X (3,5~94.5MM)

Description

DÔME MOBILE 550L ZOOM OPTIQUE 27X
(3,5~94.5MM) STABILISÉ WDR

- . CAPTEUR CCD SONY 1/4"
- . HAUTE SENSIBILITÉ : 0.2 LUX. COMMUTATION JOUR/NUIT.
- . ZOOM OPTIQUE : 27X (F=3.5MM - 94.5MM)
- . ZOOM NUMÉRIQUE: 16X
- . CONTRÔLE ÉCLAIRAGE IR : MANUEL/AUTOMATIQUE
- . IR PORTÉE 150M
- . ANGLE OUVERTURE IR : 7° ~ 42° (AVEC LENTILLE VARIFOCAL)
- . ZONES DE PRIVACITÉ : 4
- . PRÉRÉGLAGE ALARME : 8
- . FONCTION RONDE : 6
- . STABILISATEUR ÉLECTRONIQUE D'IMAGE
- . FONCTIONS AVANCÉES DE COMPENSATION CONTRE-JOUR WDR
- . COURSE DE DÉPLACEMENT HORIZONTAL : 360° (180°/S),
- . COURSE DE DÉPLACEMENT VERTICAL : 0° - 90° (120°/S)
- . INTERFACE : RS485
- . PROTOCOLE PELCO-D
- . INSTALLATION : MURAL AVEC SUPPORT FOURNI
- . ALIMENTATION FOURNIE
- . ALIMENTATION 24VAC / 5A
- . CONSOMMATION : 15W
- . IP66

IF YOU LOVE YOUR BUILDING