

Claviers codés



CLAVIER CODÉ AVEC PERÇAGE VIGIK ET EMPLACEMENT LIBRE

REF : CE20IM64

EMPLACEMENT VIGIK ET EMBLEMMENT LIBRE 12
TOUCHES

Résumé

TOUCHES BRAILLE ET INDICATION D'OUVERTURE PAR
LEDS ET BUZZER

Description

- CLAVIER ULTRA ROBUSTE 12 TOUCHES BRAILLES + 1 TOUCHE "PORTE" RÉTROÉCLAIRÉES PAR LEDS BLEUES À HAUTE LUMINOSITÉ ET FACILE D'ENTRETIEN.
- EMBLEMMENT LIBRE POUR DEUXIÈME PERÇAGE EN CAS DE COGESTION.
- CLAVIER CONFORME À LA LOI ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES.
- NOMBRE DE CODES : 22, DE 3 À 8 TERMES (TOUCHES A ET B INCLUSES).
- MARQUAGE "PORTE" AU DESSOUS DU BOUTON PORTE.
- FAÇADE INOX 316L MICROBILLÉ 2.5 MM AVEC PERÇAGE PTT/VIGIK.
- NOMBRE DE SORTIES : 3 (2 RELAIS CONTACT SEC NO/NF + 1 COMMANDE ANTI-VIBRATION).
- BORNIERIS DÉBROCHABLES.
- FIXATION 100 % COMPATIBLE AVEC LES ANCIENS CLAVIERS CE20.
- INDICATIONS D'OUVERTURE PAR LEDS ET BUZZER.

- SYSTÈME ANTI-FRAUDE : UNE SÉRIE DE 20 APPUIS SUR LES TOUCHES SANS CODE RECONNU BLOQUE LE CLAVIER PENDANT 30 SECONDES.
- FONCTIONNEMENT DES CONTACTS : MONOSTABLE OU BISTABLE SUIVANT LE CODE.
- TEMPORISATION RÉGLABLE DE 0.2 À 99 SECONDES.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- 2 LEDS ET BUZZER DE PROGRAMMATION ET D'EXPLOITATION (CONFIRMATION D'OUVERTURE).
- COMMANDE ACCÈS LIBRE SUR HORAIRES (AVEC 1 HORLOGE EXTERNE NON FOURNIE).

- INDICE DE PROTECTION : IP54.
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -20°C À +50°C.

- 1 NOTICE DÉTAILLÉE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION.

- VIS ANTI-VANDALES ET OUTIL FOURNIS.
- COMPOSANT DE PROTECTION CONTRE LES RETOURS DE TENSIONS (VARISTANCE).
- JOINT D'ÉTANCHÉITÉ FOURNI.

- ALIMENTATION : 12 VCA OU VCC.
- CONSOMMATION 250MA SOUS 12V.
- ALIMENTATION CONSEILLÉE : RÉF. AL12/2DIN
- GARANTIE : 2 ANS (PREUVE D'ACHAT FAISANT FOI).

LES PLUS URMET :

- CARTE ÉLECTRONIQUE UNIQUE ET COMPATIBLE AVEC TOUS LES MODÈLES DE LA GAMME CE20 (ANCIENNE ET NOUVELLE) : RÉF. : CE20.
- TOUCHES BRAILLES ET BOUTON PORTE RÉTRO-ÉCLAIRÉS.
- FAIBLE ENCOMBREMENT.
- CODE DE GESTION : PERMET DE CHANGER RAPIDEMENT UN CODE TOUT EN GARDANT SES PARAMÉTRAGES (TEMPO, RELAI ACTIVÉ, PERMANENT/TEMPORAIRE), SANS DÉMONTAGE DU CLAVIER.

ACCESSOIRES

BSCE64 : ACCESSOIRE DE POSE EN SAILLIE (NON INCLUS)

VCE64 : VISIÈRE ANTI-PLUIE POUR CES CLAVIERS ENCASTRÉS (NON INCLUS)

PPCE64 : PLAQUE DE PROPRETÉ IDÉALE POUR LA RÉNOVATION (NON INCLUS)

DIMENSIONS

- DIMENSIONS FAÇADE (H X L) : 330 X 104 MM
- DIMENSIONS CARTER (H X L X P) : 300 X 75 X 40 MM

IF YOU LOVE YOUR BUILDING