



# E/VGKP/2F - LECTEUR VIGIK/RÉSIDENTS PLAT ANTIVANDALE ENCASTRÉ

REF : E/VGKP/2F

LECTEUR À ENCASTRER POUR LES CENTRALES SÉRIE CL, CV (SAUF CV1S3), KITS IP ET SARAH

## Résumé

E/VGKP/2F - LECTEUR VIGIK/RÉSIDENTS PLAT ANTIVANDALE ENCASTRÉ

## Description

- LECTEUR ANTIVANDALE MONTÉ DANS BOÎTIER À ENCASTRER AVEC FAÇADE EN INOX, FIXATION PAR VIS ANTIVANDALE
- CONNEXION DIRECTE SUR LA CENTRALE
- DIODE BI-COLORE ROUGE/VERTE EN FAÇADE POUR CONFIRMER LA PASSAGE D'UN BADGE VALIDE OU NON
- BRANCHEMENT CENTRALE/LECTEUR JUSQU'À 100 MÈTRES EN 2 FILS
- ANTIVANDALE, ANTI-FEU CLASSÉ M2, AGRÉMENT VIGIK N° PS-200501-01
- FRÉQUENCE : 13,56 MHZ
- VIGIK : ACCEPTE LES BADGES VIGIK POUR LES PRESTATAIRES PUBLICS ET LES PRESTAIRES PRIVÉS (ASCENSORISTES, ENTREPRISES DE NETTOYAGE, ETC.)
- RÉSIDENT : ACCEPTE LES CLÉS DE PROXIMITÉ MEMOPROX ET LA FONCTION PROXIMITÉ DES TÉLÉCOMMANDES MEMOBIP4B, MEMOBIP4B433, MEMOBIP, MEMOBIP 868, EP433 ET EP868
- DIMENSIONS FAÇADE (H X L) : 110 X 150MM / CARTER (H X L X P) : 92 X 132 X 60MM
- TEMPÉRATURE : DE -20°C / +60°C

LORS DE L'INSTALLATION SUR UNE PORTE D'UN LECTEUR DE BADGE SEUL (SANS INTERPHONIE) ET

## Caractéristiques

- Poids : 0,75kg

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

AFIN DE RESPECTER LA CONFORMITÉ À LA LOI  
ACCESSIBILITÉ, NOUS VOUS CONSEILLONS DE  
METTRE UN BUZZER RÉFÉRENCE 9854/52 SUR LE  
SYSTÈME DE FERMETURE.

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

ALIMENTATION REQUISE : ALIMENTÉ PAR LA  
CENTRALE.

BRANCHEMENT CENTRALE/LECTEUR : 2 FILS POUR  
CENTRALE TECHNOLOGIE 2 FILS (CV1S, CV2, CV4)

GAMME DE TEMPÉRATURE : DE - 20° C À + 70° C.

NORMES CE : CONFORME.

DIMENSIONS :

FAÇADE (H X L) : 110 X 150 MM.

INDICE DE PROTECTION IP : IP-53.

### **PATRIMOINE**

PETIT COLLECTIF - MOYEN COLLECTIF - GRAND  
COLLECTIF

### **TECHNOLOGIES**

OPEN - 2 FILS - LECTURE ECRITURE - SATELLITE - IP -  
LECTURE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING