

Barrières infrarouge



COLONNE INFRAROUGE INTEGRÉE 2M SMA

REF : IR250-2RTSMA

Résumé

COLONNE INFRAROUGE INTEGRÉE 2M SMA

Description

Caractéristiques

- **Dimensions (cm) H*L*P** : 200*25*20

COLONNE INFRAROUGE 2 MÈTRES PORTÉE 250M
PRÉ-EQUIPÉE EN 4 FAISCEAUX.

EQUIPÉE DE 4 ÉMETTEURS ET DE 4 RÉCEPTEURS .

SMA : SINGLE MAN ADJUSTMENT. PROGRAMMATION
FACILITÉE POUR 1 SEULE PERSONNE.

INFRAROUGE :

OPTIQUE DOUBLES RAYONS.

FRÉQUENCE ONDE DE TRAVAIL 950NM.

DISPOSITIF DOUBLE OPTIQUE LENTILLES DE 50MM.

PORTÉE MAXIMALE EXTÉRIEURE 250M

ALIMENTATION 220 V - CONSOMMATION 12 VCC 150
MA.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : - 25 + 65 °C.

TEMPO D'INTÉGRATION RÉGLABLE DE 20/500 MS.

TEST POINT POUR LE CONTRÔLE DE L'ALIGNEMENT.

ANGLE D'ALIGNEMENT VERTICAL 20°, HORIZONTAL
180°.

DISCRIMINATEUR DE BROUILLARD EN CAS DE
CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES.

LOGIQUE DE DÉTECTION INTERRUPTION 1/4 RAYONS
AND/OR.

EXCLUSION RAYON 1 / RAYON 2.

SORTIE D'ALARME: CONTACTS LIBRES DE POTENTIEL
NF/NO.

BARRIÈRES INFRAROUGE SYNCHRONISÉS PAR BUS.

COLONNES :

COLONNES THERMOSTATÉES.

RÉSISTANCES DE CHAUFFAGE 24 VAC DE 60 À 100W.

DEGRÉ DE PROTECTION ENVELOPPE IP 54.

COUVERCLE DE FERMETURE PROTÉGÉ À

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

L'OUVERTURE.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 959 41 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE