

Systèmes radio



DÉTECTEUR EXTÉRIEUR À DOUBLE LENTILLE

REF : UEIR200

Résumé

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR À DOUBLE LENTILLE

Description

INFRAROURE RADIO DOUBLE LENTILLE POUR CR200

CARACTÉRISTIQUES

MICROPROCESSEUR COMMANDÉ PAR ALGORITHME DASP.

L'ANGLE D'INSTALLATION EST RÉGLABLE MANUELLEMENT AU MOYEN D'UN SUPPORT ROTATIF FOURNI DE SÉRIE.

QUATRE NIVEAUX DE SENSIBILITÉ DE L'IMMUNITÉ AUX ANIMAUX DOMESTIQUES RÉGLABLES PAR DIP SWITCH, SONT DISPONIBLES : FAIBLE (75CM/60 KG), MOYEN (60 CM/40 KG), ÉLEVÉ (45 CM/30KG) ET SUPÉRIEUR (30 CM/20 KG).

PARAMÈTRES ENVIRONNEMENTAUX RÉGLABLES : OPTIONS D'INSTALLATION FACE À UN MUR OU EN PLEIN AIR, FACE À UNE PELOUSE OU À UN SOL EN BÉTON/PIERRE.

RÉGLAGES AUTOMATIQUES DU PROFIL SELON LA TEMPÉRATURE ET LA LUMINOSITÉ : L'ALGORITHME INTELLIGENT COMPLEXE DU DASP PERMET DE DISTINGUER LES CHANGEMENTS

ENVIRONNEMENTAUX COMME LA TEMPÉRATURE ET L'ÉCLAIRAGE, AFIN D'ÉVITER LES FAUSSES ALARMES. INDICE DE PROTECTION IP66.

DOUBLE PROTECTION DU DÉTECTEUR CONTRE LES ARRACHEMENTS ET LES OUVERTURES NON AUTORISÉS ASSURÉE PAR LES DEUX INTERRUPTEURS INTÉGRÉS (ANTI-ARRACHEMENT ET ANTI-INCLINAISON).

PROTECTION CONTRE : LE RAYONNEMENT SOLAIRE DIRECT, LE VENT, LA NEIGE, LA PLUIE ET LES PETITS

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

ANIMAUX.

SIGNAUX DE SUPERVISION ALÉATOIRES POUR LE
CONTRÔLE DE L'INTÉGRITÉ DU SYSTÈME.

DÉTECTION DE PILE FAIBLE.

EXCELLENTE RÉJECTION DU BRUIT PRODUIT PAR LA
LUMIÈRE BLANCHE.

EXCELLENTE RÉJECTION DES PERTURBATIONS
RADIOÉLECTRIQUES (JUSQU'À 20 V/M À DES
FRÉQUENCES DE 100 KHZ À 2,7 GHZ).

MÉCANISME AUTOMATIQUE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.

VOYANTS INDICATEURS DE PANNE ET DU MODE
D'ESSAI AYANT AUSSI LA DOUBLE FONCTION DE
BOUTON D'ACTIVATION DE L'ESSAI DE MARCHÉ.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING