

Détection

COLONNE BIDIRECTIONNELLE 360° EN 1 M

REF : UKITSP60-360/10

Résumé

COLONNE BIDIRECTIONNELLE 360° EN 1 M

Description

COLONNES BIDIRECTIONNELLE HAUTEUR 1 MÈTRE
POUR L'INSTALLATION DE BARRIÈRES INFRAROUGE
UEL50RT2PH-50, UEL50RT2PH-150 UEL50RT4PH-250

CARACTÉRISTIQUES

COLONNE BIDIRECTIONNELLE 360°. HAUTEUR 1 M. KIT
COMPRENANT : ? 1 COLONNE EXTRUDÉE EN
ALUMINIUM ANODISÉ. ? 2 PLAQUES DE REVÊTEMENT
DE POLYCARBONATE. ? 1 LOT DE VIS DE FIXATION
DES BARRIÈRES (EL50, EL15, EL10). ? 2 COUVERCLES.
? 1 THERMOSTAT. ? 1 RÉSISTANCE DE CHAUFFAGE. ?
1 DISPOSITIF ANTI-CHEVAUCHEMENT. ? 1 CONTACT
D'AUTOPROTECTION DU COUVERCLE SUPÉRIEUR.

AVANTAGES

COLONNE EXTÉRIEURE RENDANT LA PROTECTION
EXTÉRIEUR OPTIMUM PAR SUPERPOSITION DE
PLUSIEURS ÉLÉMENT TOUT EN PRESERVANT
L'ESTÉTIQUE DU SITE A PROTÉGER



IF YOU LOVE YOUR BUILDING