

Détection extérieure



DÉTECTEUR EXTÉRIEUR TRIPLE TECH.

REF : DT17AM-N

Résumé

DÉTECTION EXTÉRIEURE FILAIRE TRIPLE
TECHNOLOGIE À TRÈS HAUTE PERFORMANCE. UN
PRODUIT SIMPLE À INSTALLER ET À UTILISER
LORSQUE VOUS DÉSIREZ RÉALISER UNE DÉTECTION
EXTÉRIEURE SUR MOYENNE DISTANCE.

Description

DÉTECTEUR EXTÉRIEUR 10 MÈTRES POUR
UTILISATION EXTÉRIEURE
COUVERTURE VOLUMÉTRIQUE
COUVERTURE DE TYPE RIDEAU FACULTATIVE
DOUBLE TECHNOLOGIE, INFRAROUGE ET
HYPERFRÉQUENCE.
LOGIQUE TRIPLE DÉTECTION
PORTÉE 10 MÈTRES
PET IMMUNITY (10 KG)
TECHNOLOGIE ANTI-MASQUAGE, AVEC ANTI-
MASQUAGE RÉGLABLE (ANTISPRAY)
CONSOMMATION : 24 MA À 13,8 VCC

Caractéristiques

- Poids : 300 Grammes
- Portée maximale :
- 10 m (13 m avec la lentille rideau) :
- Immunité aux animaux :
- 10 kg :
- Triple technologie :
- 2 à infrarouge et 1 en micro-ondes :
- Vitesse de détection :
- 0,25 à 2,5 m/s :
- Angle de couverture :
- 90° (142° avec lentille rideau) :
- Zones de détection :
- 78 (24 avec lentille rideau) :
- Plans de détection :
- 5 (1 avec lentille rideau) :
- Protection :
- Filtre de lumière ultraviolette :
- Lentille :
- 2 lentilles volumétriques de type 5 (UV compensé) :
- Optiques :

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- Optiques scellées :
- Méthode de détection :
- 2 capteurs infrarouges passifs à deux éléments faible bruit et 1 capteur Doppler à micro-ondes :
- Hauteur de couverture optimale :
- 2,4 m :
- Tension de fonctionnement :
- 9 à 16 V CC, 13,8 V CC typique :
- Sorties relais :
- 3 sorties, limites TBTS, 60 V CC, 50 mA (42,4 V CA max.) :
- Température de fonctionnement nominale :
- -30 à +70 °C :
- Dimensions physiques (H x L x P) :
- 188 x 84 x 77 mm :

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
 CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
 Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
 FRANCE