Barrières infrarouge

BARRIÈRE INFRAROUGE + 2 FAISCEAUX + HAUTEUR DES COLONNES 0,5M REF : UEL20RT/05

Résumé

BARRIÈRE INFRAROUGE + 2 FAISCEAUX + HAUTEUR
DES COLONNES 0,5M

Description

BARRIÈRES INFRAROUGES ULTRA COMPACTES
HAUTEUR 0,5M, 2 FAISCEAUX

CARACTÉRISTIQUES

BARRIÈRE INFRAROUGE ULTRA COMPACTE
COMPRENANT UN COUPLE ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR.
UTILISATION INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE.
HAUTEUR DES COLONNES : 0.5 M AJUSTABLE
FACILEMENT PAR DÉCOUPE DU PROFILÉ.
2 FAISCEAUX À PORTÉE RÉGLABLE, DE 40 CM À 10 M
(MAX.20 M EN INTÉRIEUR).
MODES DE DÉTECTION : POINT À POINT, FAISCEAUX
ADJACENTS, FAISCEAUX CROISÉS.
ALIMENTATION 12VCC. CONSO : DE 36 À 70 MA
DIMENSIONS: 540 X 25 X 23 MM

AVANTAGES

UN PRODUIT SIMPLE À METTRE EN OEUVRE ET À
UTILISER LORSQUE VOUS DÉSIREZ RÉALISER UNE
DETECTION EXTÉRIEURE AU NIVEAU DE FENÊTRES
OU DE PORTES

IF YOU LOVE YOUR BUILDING