

Détection



BARRIÈRE INFRAROUGE

REF : UEL50RT2PH-150

Résumé

BARRIÈRE INFRAROUGE

Description

BARRIÈRES INFRAROUGE 2 FAISCEAUX PORTÉE 150 MÈTRES EN EXTÉRIEUR, 300 MÈTRES EN INTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES

BARRIÈRE INFRAROUGE COMPRENANT UN COUPLE ÉMETTEUR /RÉCEPTEUR.

UTILISATION INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE AVEC L'OPTION CHAUFFAGE.

1 DOUBLE FAISCEAU ORIENTABLE $\pm 90^\circ$

HORIZONTALEMENT, $\pm 10^\circ$ VERTICALEMENT.

PORTÉE 300 MÈTRES EN INTÉRIEUR, 150 MÈTRES EN EXTÉRIEUR.

MODE DE DÉTECTION : COUPURE SIMULTANÉE DES 2 RAYONS.

WISEUR D'ALIGNEMENT INCORPORÉ.

CODAGE DU FAISCEAU INFRAROUGE PARMi 4 FRÉQUENCES AFIN D'ÉVITER LES INTERFÉRENCES SUR SITE.

FONCTION DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE GAIN POUR OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT EN CONDITION ATMOSPHÉRIQUE DIFFICILE.

TEMPS DE DÉTECTION RÉGLABLE DE 50 À 700MS.

IP55 TEMPS DE FONCTIONNEMENT -25 À +55°C.

ALIM. DE 10,5 30VCC.

CONSO : 85 MA.

DIMENSIONS (H X L X P) : 75 X 180 X 75MM.

AVANTAGES

UN PRODUIT SIMPLE À METTRE EN 'UVRE ET À UTILISER LORSQUE VOUS DÉSIRER RÉALISER UNE DETECION EXTÉRIEURE SUR LONGUE DISTANCE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE