

Gamme MP3000



Caractéristiques

- **Tension nominale d'alimentation** : 5 Vcc
- **Tension de fonctionnement** : 4,75 à 5,25 Vcc
- **Courant nominal absorbé en veille** : < 45,0 mA
- **Profil ZigBee** : Home Automation 1.2
- **Puissance de sortie (max)** : 17 dBm
- **Bande de fréquence** : 2,4 GHz
- **Sensibilité de réception** : -101 dBm
- **Vitesse de transmission** : 250 kbit/s
- **Dimensions (L x H)** : 40 x 70 mm

EXTENSION ZIGBEE POUR CENTRALE MP3000

REF : ER3000-ZB

EXTENSION 2,4GHZ BIDIRECTIONNELLE

Résumé

L'EXTENSION ZIGBEE PERMET AU SYSTÈME MP3000 DE GÉRER DES DÉTECTEURS AVEC CAMÉRA POUR LES APPLICATIONS ANTI-INTRUSION ET UNE SÉRIE DE DISPOSITIFS POUR LES FONCTIONS DOMOTIQUES.

Description

PLUG&PLAY SUR LA CARTE DE LA CENTRALE MP3000

FRÉQUENCE : 2,4 GHZ BIDIRECTIONNELLE

PORTÉE RADIO (EN CHAMPS LIBRE) : 200 M

ANTENNE INTÉGRÉE

NOMBRE MAXIMAL DE DISPOSITIFS ZIGBEE POUVANT ÊTRE GÉRÉS* : 40 MAX (DONT 6 AVEC FONCTIONS VIDÉOSURVEILLANCE)

* COMPATIBLE AVEC UN LARGE CHOIX DE PÉRIPHÉRIQUES ZIGBEE (VOIR PRODUITS ASSOCIÉS)

IF YOU LOVE YOUR BUILDING