

Barrières infrarouge



19713

8034034445003

BARRIÈRE INFRAROUGE

REF : EL60RT2PH/120

Résumé

BARRIÈRE INFRAROUGE

Description

BARRIERES INFRAROUGE

2 FAISCEAUX PORTÉE 60 MÈTRES EN EXTÉRIEUR, 120 MÈTRES EN INTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES

BARRIÈRE INFRAROUGE COMPRENANT ÉMETTEUR ET/RÉCEPTEUR.

UTILISATION INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE AVEC L'OPTION CHAUFFAGE.

1 DOUBLE FAISCEAU ORIENTABLE $\pm 90^\circ$

HORIZONTALEMENT, $\pm 10^\circ$ VERTICALEMENT.

PORTÉE 480 MÈTRES EN INTÉRIEUR, 120 MÈTRES EN EXTÉRIEUR.

4 CANAUX DE SYNCHRONISATION

MODE DE DÉTECTION : COUPURE SIMULTANÉE DES 2 RAYONS.

FONCTION DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE GAIN POUR OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT EN CONDITION ATMOSPHÉRIQUE DIFFICILE.

DISQUALIFICATEUR DE BROUILLARD SORTIE OPEN COLLECTEUR

IP55 TEMPS DE FONCTIONNEMENT -25 À +55°C. ALIM. DE 10,5 À 30VCC.

CONSOMMATION : 90 MA. LA PAIRE

AVANTAGES

UN PRODUIT SIMPLE À METTRE EN OEUVRE ET À UTILISER LORSQUE VOUS DÉSIRER RÉALISER UNE DETECION EXTÉRIEURE SUR MOYENNE DISTANCE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING