

# Enregistreurs IP Pro



## Caractéristiques

- **Dimensions** : 300 x 54 x 302 mm

## ENREGISTREUR 16 VOIES POE

REF : 1098/326P

NVR 16 VOIES POE

## Description

VIDÉO : H.265 H265+ H264 H264+ / AUDIO : G.711A  
G.711U

RÉSOLUTION 4K

INSCRIPTION 4K (8MP) À 25 FPS TEMPS RÉEL

N°MAX CANAUX PLAYBACK LOCAL : 16 PORTS IP POE

SORTIES VIDÉO : 1 CH SORTIE VIDÉO VGA (JUSQU'À  
1080P) – 1 CH SORTIE VIDÉO HDMI (JUSQU'À 4K)

ENTRÉES/SORTIES AUDIO : 1 CH LINE IN RCA / 1 CH  
RCA SORTIE AUDIO

ENTRÉES/SORTIES D'ALARME : 8 CH ENTRÉES

ALARME / 1 CH SORTIES ALARME

PORTS USB : 2

ETHERNET : 1 RJ45 100/1000 BASE-T

CONTRÔLES PTZ : PAR RS485 AVEC PROTOCOLE

COAX, PELCO-D ET PELCO-P/CONTRÔLE OPTIQUE AF

FONCTIONS SMART (SELON LE MODÈLE DE CAMÉRA)

: DÉTECTION D'INTRUSION PÉRIMÉTRIQUE,

DÉTECTION DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE,

DÉTECTION D'OBJET FIXE, DÉTECTION DE PIÉTON,

DÉTECTION DE VISAGE, DÉCOMPTE DES PASSAGES,

DÉTECTION DE SONS, ALTÉRATION DE VIDÉO,

RECONNAISSANCE FACIALE, DÉTECTION DE

PERSONNES ET DE VÉHICULES, DÉTECTION

D'INTRUSION PÉRIMÉTRIQUES AVANCÉE, DÉTECTION

DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE AVANCÉE,

DÉCOMPTE DES PASSAGES, CARTE THERMIQUE,

DÉTECTION D'ATTRIBUTS.

PROTOCOLE DE RÉSEAU TCP/IP, DHCP, UDP,

URMETDDNS2 AVEC ID, P2P, PPPOE, ARCHIVAGE

CLOUD, SMTP, HTTPS, PPPPOE, FTP, RTSP, UPNP,

SNMP

LARGEUR BANDE ENREGISTR. MAX 112/96 MBPS

PORT E-SATA

SLOT DISQUE DUR : MAX 1 HDD SATA (JUSQU'À 10  
TB)

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

CAPACITÉ HD INCLUS : 2TB

APP : IUVSPRO

UVSPRO

ALIMENTATION : 48VCC/3.75A POE SWITCH : 48V

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile  
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex  
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • [info@urmet.fr](mailto:info@urmet.fr) • [www.urmet.fr](http://www.urmet.fr)

**urmet**  
FRANCE