

# Kits micro-centrales



## Caractéristiques

- Poids : 0,6kg

## KIT MICRO-CENTRALE 1 PORTE VIGIK /RÉSIDENTS + T25VK2

REF : KCV1S2

KIT MICRO-CENTRALE 1 PORTE + T25VK2 - MODE LECTURE/ECRITURE - GESTION SOUS VISIOSOFTWEB

## Description

KIT CONTRÔLE D'ACCÈS COMPOSÉ D'UNE MICRO-CENTRALE CV1S2 ET D'UNE TÊTE DE LECTURE T25VK2.

GESTION 1 PORTE RÉSIDENTS/VIGIK VIA LE SITE INTERNET SÉCURISÉ VISIOSOFTWEB EN LECTURE/ECRITURE

PARFAITEMENT ADAPTÉ POUR LA GESTION DU CONTRÔLE D'ACCÈS VIA PLATINE À BOUTONS.

CARACTERISTIQUES :

- NOMBRE DE CLÉS MAX.: 5000
  - NOMBRES DE SERVICES VIGIK : 200
  - COMPATIBLE AVEC PLATINES BIBUS URMET
  - GESTION ET PROGRAMMATION À DISTANCE SUR VISIOSOFTWEB (WWW.VISIOSOFTWEB.COM)
  - INT/IP (RS485) INTÉGRÉ PERMETTANT DE LA FAIRE ÉVOLUER EN VERSION IP, GPRS OU SARAH\*
  - COMPATIBLE AVEC TÊTE DE LECTURE 2 FILS V2\*\*
  - DISTANCE ENTRE CENTRALE ET TÊTE DE LECTURE: 100 MÈTRES
  - BORNERS DÉBROCHABLES (BORNERS DE BOUTONS DE SORTIE, LECTEUR DE PROXIMITÉ, ALIMENTATION)
  - VOYANTS DE PROGRAMMATION ET D'ALIMENTATION
  - MÉMOIRE DE DONNÉES AMOVIBLE AVEC GAINÉ THERMO. CONTIENT TOUTES LES DONNÉES DE LA CENTRALE.
- ELLE DOIT ÊTRE CONNECTÉE À LA CV1S2 POUR FONCTIONNER. EN CAS DE PANNE DE LA MICRO-CENTRALE, LA MÉMOIRE PEUT ÊTRE UTILISÉE SUR

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

UNE AUTRE CENTRALE CV1S2 QUI FONCTIONNERA  
ALORS COMME LA PRÉCÉDENTE.

- ALIMENTATION CENTRALE : 12/26 VCC, 0.5A
- PILE COMPATIBLE : CR1225

NON COMPATIBLE AVEC OUTIL DE GESTION  
VISIOSOFT MONOPOSTE.

\* AVEC LA RÉFÉRENCE MIGIPCV, MIGRATION D'UN  
SITE L/E HÉBERGÉ SUR VISIOSOFTWEB ET ÉQUIPÉ DE  
CV1S2 (ET/OU CVHFLE) EN SITE CONNECTÉ (3 MODES  
DE GESTION DISPONIBLES : IP / GPRS / SARAH).  
L'AJOUT DE MATÉRIEL LIÉ AU PASSAGE À UN SITE  
CONNECTÉ EST NON INCLUS.

\*\* SI CONNECTÉ AVEC UNE PLATINE AVEC ÉCRAN  
BIBUS = UTILISATION D'UNE TÊTE T25VK3 (NON  
INCLUSE)  
POSSIBILITÉ DE MISE EN SERVICE RAPIDE AVEC LE  
TRANSFERT DES NOMS SUR PLATINE VIA BADGE(S)  
PORTEUR(S) CRÉÉ(S) DEPUIS VISIOSOFTWEB AVEC  
LES RÉF. MEMOPROX ET/OU MEMOPROX4K (BADGE  
AVEC UNE GRANDE CAPACITÉ MÉMOIRE)

- ALIMENTATIONS CONSEILLÉES :
- CONTRÔLE D'ACCÈS SEUL, RÉF. : 8500/2
- AVEC INTERPHONIE, RÉF. : 1201240

CODE LIDIC : 19724

FABRIQUÉE EN FRANCE.

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

DIMENSIONS DE LA CENTRALE (L X H X P) 70 X 70 X  
20 MM

GAMME DE TEMPÉRATURE : - 20 °C À +60° C

NORMES CE : CONFORME.

BOÎTIER EN ABS BLEU.

### **PATRIMOINE**

MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

### **TECHNOLOGIES**

OPEN - LECTURE ECRITURE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING