

Alimentations



INTERFACE COLONNE

REF : 1083/50

INTERFACE DE COLONNE 2 VOICE

Résumé

EST REMPLACÉ PAR LE 1083/53

Description

- UNE PAR COLONNE DE 126 LOGEMENTS MAX.
- 1 ENTRÉE ET 1 SORTIE BUS POUR RÉSEAU DE PLAQUES PRINCIPALES.
- 2 ENTRÉES POUR PLAQUES SECONDAIRES.
- NÉCESSITE UNE ALIMENTATION 1083/20.
- DONNE LE NUMÉRO DE COLONNE DE 00 À 31.
- EQUIPÉ D'UN CONTACT NO ACTIVÉ LORS DE LA COMMANDE D'OUVERTURE.
- PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES SURCHARGES DE COURANT.
- CONFORMITÉ: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN60065, IEC60065
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: - 10°C ÷ + 35°C.
- BOÎTIER RAIL DIN 10 MODULES.
- DIMENSIONS (H X L X P) : 180 X 80 X 90 MM.

PATRIMOINE

PETIT COLLECTIF - MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

TECHNOLOGIES

2VOICE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING