

Caméras IP Pro



CAMERA IP 5M ECO AF 5-50MM

REF : 1099/502A

REMPLE LA RÉF. 1099/502

Résumé

CAMÉRA IP COMP 5M 5-50M AF

Caractéristiques

- **Poids** : 1.75 Kg
- **Indice de protection (IP)** : 66
- **Résolution** : 5 MP - 2592(H)x1944(V)
- **Focale** : 5-50 mm (DF motorisée)
- **Angle** : Horizontal
- **Capteur** : 1/2.7" Progressif CMOS
- **Compression vidéo** : H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPG (Substream uniquement)
- **Distance IR (m)** : Environ 80 mètres
- **Sensibilité** : Couleur 0,05 lux à F1.2 (AGC ON) - B/W 0 lux à IR ON
- **WDR** : D-WDR
- **Alimentation** : 12 VAC +/- 10%, PoE (IEEE802.3af)
- **Consommation max (W)** : 2.3W (D) / 9.5W (N)
- **Conditions de fonctionnement** : -30°C ~ +60°C / Humidité 95% ou inférieur (sans condensation)
- **Dimensions (LxHxP ou ØxH)** : 90x95X300 mm

Description

FOCALE : 5-50MM AUTOFOCUS

CAPTEUR 1/2.7" PROGRESSIVE SCAN CMOS

COMPRESSION VIDÉO H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPG

RÉSOLUTION : 1-20IPS/5MP ET

1-25IPS/4MP/3MP/1080P/720P/VGA/QVGA

SENSIBILITÉ : 0.05 LUX (F1.2, AGC ON), 0 LUX EN IR

DISTANCE IR : 80M

ONVIF (PROFIL S/G/T)

1 ENTRÉE AUDIO

1 SORTIE AUDIO

COMPATIBILITÉS :

- BOÎTE DE JONCTION ASSOCIÉE : 3000/102

- AFFICHAGE OPTIMISÉ ET RECOMMANDÉ AVEC LES

ENREGISTREURS : 1098/326P, 1098/328P ET

1097/576

IF YOU LOVE YOUR BUILDING