

Centrales de proximité



Caractéristiques

- **Dimensions** : 70 x 70 x 20 mm

MICROCENTRALE 1P VIGIK CONNECTÉE

REF : IPCV1083

CENTRALE VIGIK/RÉSIDENTS 1 PORTE - GESTION EN
TEMPS RÉEL (IP/ADSL, GPRS, 3G)

Description

CENTRALE DE CONTRÔLE D'ACCÈS 1 PORTE
VIGIK/RÉSIDENTS POUR INSTALLATION DE SYSTÈME
IP/ADSL, GPRS, 3G
GESTION 1 PORTE RÉSIDENTS/VIGIK
FABRIQUÉ EN FRANCE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- NOMBRE DE CLÉS MAX.: 5000
- NOMBRE DE SERVICES VIGIK : 200
- COMPATIBLE AVEC PLATINES 2VOICE
- NOMBRE DE CENTRALES MAX. EN RÉSEAU : 4 PAR DÉFAUT, ET JUSQU'À 8 (VIA RÉF. EXT8IP) POUR LES RÉSEAUX IP, GPRS ET 3G OU 16 CENTRALES (EXT16IP) POUR LES RÉSEAUX IP UNIQUEMENT
- GESTION ET PROGRAMMATION À DISTANCE SUR LE SITE INTERNET VISIOSOFTWEB (WWW.VISIOSOFTWEB.COM)
- GESTION DES ÉVÉNEMENTS : 20 000 ÉVÉNEMENTS (SUR 30 JOURS MAXIMUM)
- TRANSFERT DES NOMS ET ACCÈS SUR PLATINE SANS LIGNE ADSL OU MODEM GPRS VIA BADGE(S) PORTEUR(S) (EN MODE CENTRALE NON CONNECTÉE)**
- COMPATIBLE AVEC TÊTE DE LECTURE 2 FILS V2 EN CONTRÔLE D'ACCÈS UNIQUEMENT
- FONCTIONNALITÉ ANTI-COPIE ACTIVABLE À DISTANCE ET POSSIBILITÉ D'ÊTRE ALERTÉ PAR MAIL D'UN BADGE COPIÉ
- DISTANCE ENTRE CENTRALE ET TÊTE DE LECTURE: 100 MÈTRES
- INT/IP (RS485) INTÉGRÉ
- VOYANTS DE PROGRAMMATION ET D'ALIMENTATION

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- MÉMOIRE DE DONNÉES AMOVIBLE AVEC GAINÉ THERMO
 - ALIMENTATION CENTRALE : 12/26 VCC, 0.5A
 - PILE COMPATIBLE : CR1225
 - **TRANSFERT DES NOMS SUR PLATINE VIA BADGE(S) PORTEUR MEMOPROX OU MEMOPROX4K (GRANDE CAPACITÉ MÉMOIRE).
- LE NOMBRE DE MODULES (CENTRALE /INTERFACE REMONTÉES ALARMES/ ÉCRAN DE HALL) PAR MOD/IP EST LIMITÉ À 4. POUR UTILISER JUSQU'À 8 MODULES SUR LE MÊME BUS DE LIAISON RS485, VOUS DEVEZ UTILISER UN CODE D'EXTENSION VIA LA RÉF. EXT8IP ET POUR ALLER JUSQU'À 16 MODULES, AVEC LA RÉF. EXT16IP.

COMPATIBILITÉ

- COMPATIBLE PLATINES 2VOICE
- NON COMPATIBLE AVEC OUTIL DE GESTION VISIOSOFT MONOPOSTE
- NON COMPATIBLE AVEC LES PLATINES RTC, E2W, FDI, BIBUS ET HBS
- NON COMPATIBLE SARAH

HOMOLOGATION

NORME CE: CONFORME

ACCESSOIRES

BORNIERS DÉBROCHABLES (BORNIERS DE BOUTONS DE SORTIE, LECTEUR DE PROXIMITÉ, ALIMENTATION)

PRÉCAUTION D'EMPLOI

GAMME DE TEMPÉRATURE: -20°C À +60°C

ALIMENTATIONS CONSEILLÉES :

- CONTRÔLE D'ACCÈS SEUL, RÉF. : 8500/2
- AVEC INTERPHONIE, RÉF. : 12012400

PATRIMOINE

MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

TECHNOLOGIES

OPEN - 2 FILS - IP

IF YOU LOVE YOUR BUILDING