

Kits vidéosurveillance



Caractéristiques

- **Poids** : 3 Kg
- **Dimensions (LxHxP)** : 300x53x227 mm

KIT VIDÉO IP WIFI

REF : 1098/800

REPLACÉ PAR LA RÉF. 1098/820

Résumé

KIT VIDÉO IP WIFI

Description

FONCTION CARACTÉRISTIQUES ENREGISTREUR
KIT WIFI 1098/800DA
FORMATS DE COMPRESSION VIDÉO : H.264
ENTRÉES/SORTIES VIDÉO 4CH WIFI 1920X1080 (FULL HD) / 1 CH SORTIE VIDÉO VGA
1 CH SORTIE VIDÉO HDMI
FRAME RATE MAX 60 FPS À 1080P -
MAIN STREAM (FLUX PRINCIPAL): MAX 15 FPS À 1080P PAR CANAL -
SUB STREAM (FLUX SECONDAIRE): MAX 15 FPS À 640X360 PAR CANAL
RÉSOLUTION D'ENREGISTREMENT MAX 15 FPS À 1080P PAR CANAL
PERFORMANCES LIVE & PLAYBACK 1080P: 4CH SANS REALTIME
MODALITÉ D'ENREGISTREMENT TOUJOURS / TEMPO RISÉ / MANUEL / DÉTECTION MOUVEMENT
LARGEUR BANDE ENREGISTREMENT JUSQU'À 8 MBPS (4 CANAUX SIMULTANÉMENT, MAX 2 MBPS PAR CANAL)
MÉMOIRE BACKUP VIDÉO 1 SATA HDD (1000 GO)
DISPOSITIF USB EXTERNE/GRAVEUR CD-DVD USB EXTERNE / RÉSEAU (AVI)
MODALITÉ DE REPRODUCTION PLAY / SLOW / FWD / P HOTOGRAMME
INTERFACE INTERNET / CLIENT MULTILINGUE -
PC: WINDOWS® 7, WINDOWS® 8, WINDOWS® 10
MAC OS X® 10.10 OU SUPÉRIEUR -
MOBILE: ANDROID VER4.0 OU SUPÉRIEUR IOS8.0 OU SUPÉRIEUR -
MICROSOFT INTERNET EXPLORER (VERSION 11, 10, 9 ET 8)

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

MOZILLA FIREFOX VERSION 51.X OU INFÉRIEURE,
GOOGLE CHROME VERSION 44.X OU PRÉCÉDENTE SA
FARI® 10.10 OU SUPÉRIEUR
TYPE D'ALARMES MOUVEMENT / PERTE VIDÉO / ESP
ACE HD / PANNE HD
NOMBRE MAX. DE PC CONNECTÉS
SIMULTANÉMENT EN FONCTION DE LA LARGEUR DE L
A BANDE DE SORTIE MAXIMUM
PDA SOFTWARE MOBILE URMET IUVS (IOS VERSION 7
.0 OU SUPÉRIEURE, ANDROID VERSION 4.0 OU
SUPÉRIEURE),
URMET IUVESTAB (ANDROID TABLET) ET URMET IUVSP
AD (IPAD)
PORTS USB 2 PORTS USB 2.0 (POUR SOURIS, BACKUP
ET MISE À JOUR FIRMWARE)
ETHERNET 1 RJ45 10/100 BASET
PROTOCOLES DE RÉSEAU TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP),
RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP, SMTP, DNS,
DDNS, UPNP, ARCHIVAGE CLOUD
DISTANCE DE TRANSMISSION WIFI 50 M (INTERNE) /
200 M (EXTERNE)
CONSOMMATION DE PUISSANCE ≤ 5 W
ALIMENTATION 12 VCC / 2 A
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT / HUMIDITÉ 0°
C~+40°C (32°F ~ 104°F) / 20% ~ 85% HR

ACCESSOIRES

CAMÉRAS SUPPLÉMENTAIRES 1099/205 + 1092/801

IF YOU LOVE YOUR BUILDING