

# Micro-centrales Vigik



## Caractéristiques

- **Poids** : 0,15kg

## VIT25M3 : MICRO-CENTRALE AUTONOME 1 PORTE VIGIK/RÉSIDENTS + TÊTE DE LECTURE T25VK2

REF : VIT25M3

IDÉAL POUR LE REMPLACEMENT RAPIDE DU CANON PTT PETITE COPROPRIÉTÉ. GESTION DES BADGES SANS DÉPLACEMENTS PAR INTERNET

## Résumé

VIT25M3 : MICRO-CENTRALE AUTONOME 1 PORTE VIGIK/RÉSIDENTS + TÊTE DE LECTURE T25VK2

## Description

S'ADAPTE SUR TOUTES PLAQUES DE RUE ET CLAVIERS PRÉDISPOSÉS POUR RECEVOIR UN CANON PTT.

KIT COMPOSÉ DE :

- 1 MICRO-CENTRALE VIGIK/RÉSIDENTS V2.
- 1 LECTEUR FORMAT T25VK2.
- 1 CLÉ NOIRE DE PROXIMITÉ.
- 1 NOTICE D'INSTALLATION.

3 TYPES DE GESTION :

GAGNEZ DU TEMPS SUR VOTRE CHANTIER EN RÉALISANT EN AMONT LA PROGRAMMATION ET DANS L'ATTENTE DE RECEVOIR VOTRE MATÉRIEL

- 1) PROGRAMMATION PAR CLÉ MAÎTRE FOURNIE ET DIRECTEMENT SUR LE LECTEUR SANS OUTIL.
- 2) PROGRAMMATION SUR INTERNET : [WWW.JEGEREMARESIDENCE.COM](http://WWW.JEGEREMARESIDENCE.COM). VOUS SAUVEGARDEZ VOS BASES SUR INTERNET ET VOUS N'AVEZ PLUS BESOIN DE VOUS RENDRE SUR PLACE POUR LA PROGRAMMATION DES BADGES.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

### 3) PROGRAMMATION SUR LA CENTRALE AVEC LE PUPITRE PORTABLE CLAI/PROX

#### CARACTÉRISTIQUES :

- CENTRALE AUTONOME 1 PORTE RÉSIDENTS ET AGRÉÉE VIGIK.
- GESTION EN LOCAL : JUSQU'À 1000 CLÉS MEMOPROX.
- GESTION PAR INTERNET SANS DÉPLACEMENT : JUSQU'À 5000 CLÉS MEMOPROX AVEC UN ENCODEUR (RÉF.: 18970001 OU 18970003).
- BORNIS DÉBROCHABLES.
- MÉMOIRE AMOVIBLE.
- CAPACITÉ DE 200 SERVICES VIGIK.
- DISTANCE CENTRALE-LECTEUR MAX. : 100 MÈTRES AVEC SYT 8/10È ET 30 M AVEC COAX 50 OHMS (TYPE RG58 C/U)
- SERVICES VIGIK PROGRAMMÉS : OPÉRATEURS POSTAUX / ERDF-GRDF / FRANCE TÉLÉCOM / URGENCES / SÉCURITÉ.
- AUTO-DIAGNOSTIC DU SYSTÈME PAR LEDS.
- ALIMENTATION 12-30 C VCA 0.5A OU 12-24 VCC 6A.
- DATE, HEURE ET RELAIS PROGRAMMÉS.
- SAUVEGARDE PAR PILE.
- RELAIS NO/NF 5A.
- PROGRAMMATION DES CLÉS RÉSIDENTS SUR SITE PAR CLÉ MAÎTRE, PUPITRE PORTABLE CLAI/PROX, OU À DISTANCE PAR JEGEREMARESIDENCE.COM

COMPATIBLE VITSOFT À PARTIR DU FIRMWARE FV 10.26.

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISE.

#### DIMENSIONS :

CENTRALE (L X H X P) : 72 X 68 X 19 MM

LECTEUR (D X H X P) : 43 X 9 X 25 MM

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONSOMMATION CONTINUE : 12 V À 30 V – 0.5A.

CONSOMMATION ALTERNATIVE : 12 V À 24 V – 6 VA.

GAMME DE TEMPÉRATURE : DE – 20 ° C À + 70 ° C.

NORMES CE : CONFORME.

INDICE DE PROTECTION IP : IP-54.

BOÎTIER : ABS VO ININFLAMMABLE.

#### ACCESSOIRES

CÂBLE DE LIAISON PC - CENTRALE : COR/VIT.

PUPITRE DE PROGRAMMATION PORTABLE :

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

CLAI/PROX

LOGICIEL INTERNET GRATUIT :

JEGEMARESIDENCE.COM

**FINITION PRODUITS**

BOITIER DE COULEUR BLANCHE, ÉTIQUETTE BLANCHE  
(MENTION V2)

**PRÉCAUTION D'EMPLOI**

ALIMENTATION URMET CONSEILLÉ : AL12/2DIN

**PATRIMOINE**

PETIT COLLECTIF - MOYEN COLLECTIF - GRAND  
COLLECTIF

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile  
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex  
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • [info@urmet.fr](mailto:info@urmet.fr) • [www.urmet.fr](http://www.urmet.fr)

**urmet**  
FRANCE