

Plaques de rue téléphoniques



Caractéristiques

- **Poids :** 0,4kg
- **Nombre de touches :** 2

PLAQUE TÉLÉPHONIQUE INOX

REF : 118218B2

PLAQUE ÉTANCHE ET ANTIVANDALE

Résumé

PLAQUE TÉLÉPHONIQUE INOX

Description

- PLAQUE D'APPEL À TOUCHE UTILISANT LE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE PUBLIC OU PRIVÉ.
- CONFORME À LA LOI ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES. 3 VOYANTS + SYNTHÈSE VOCALE.
- NÉCESSITE UNE LIGNE ANALOGIQUE
- FAÇADE EN INOX 316L BROSSÉ 1,5 MM D'ÉPAISSEUR.
- TOUCHE D'APPEL MÉTALLIQUE. MONTAGE ENCASTRÉ.
- OUVERTURE/FERMETURE PAR OUTIL SPÉCIAL FOURNI TORX ANTIVANDALE N°10.
- PORTE-ÉTIQUETTE EN POLYCARBONATE.
- CAPACITÉ : 2 N° DE 1 À 18 CHIFFRES MAXI PAR TOUCHE D'APPEL.
- MODE JOUR/NUIT : ACTIVATION/DÉSACTIVATION À DISTANCE PAR APPEL OU LE CONTACT D'UNE HORLOGE.
- MODE RENVOI AUTOMATIQUE : APPEL DU 2ÈME N° SI OCCUPATION OU NON RÉPONSE DU 1ER.
- NOMBRE DE SONNERIES RÉGLABLE.
- PROGRAMMATION À DISTANCE VIA LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE PAR TÉLÉPHONE MULTIFRÉQUENCE.
- ACCÈS À LA PROGRAMMATION PROTÉGÉ PAR MOT DE PASSE.
- NÉCESSITE UNE ALIMENTATION 12 VCC À 30 VCC. CONSOMMATION 300 MA EN 12 VCC.
- CONNEXION POUR BOUTON DE SORTIE.
- 2 RELAIS NO/NF 5 A MAXI. TEMPORISÉ (1 À 99 S) COMMANDÉ PAR LE POSTE APPELÉ.
- DIMENSIONS FAÇADE (H X L X P) : 225 X 145 X 1,5

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

MM.

• DIMENSIONS ENCASTREMENT (H X L X P) : 210 X 130 X 32 MM.

ACCESSOIRES

• CADRE DE MISE EN SAILLIE RÉF. : 118223B

DOMAINE D'UTILISATION

• INSTALLATION DE CONTRÔLE D'ACCÈS DANS LE DOMAINE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL.
• UTILISE UNE LIGNE FRANCE TÉLÉCOM OU UNE ENTRÉE PS D'UN PABX.

DOMAINE D'ACTIVITÉ

INTERPHONIE

PATRIMOINE

TERTIAIRE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 959 41 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE