

### Caractéristiques

• Poids: 0,98kg

Dimensions : façade (HxL)Dimensions : carter (HxLxP)

## Claviers codés

# CLAVIER CODÉ PERCÉ PTT/VIGIK

REF: CE20IM54

CLAVIER CODÉ AVEC EMPLACEMENT VIGIK 12 TOUCHES

### Résumé

TOUCHES BRAILLE ET INDICATION D'OUVERTURE PAR LEDS ET BUZZER

## Description

- CLAVIER ULTRA ROBUSTE 12 TOUCHES BRAILLES + 1 TOUCHE "PORTE" RÉTROÉCLAIRÉES PAR LEDS BLEUES À HAUTE LUMINOSITÉ ET FACILE D'ENTRETIEN.
- CLAVIER CONFORME À LA LOI ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES.
- NOMBRE DE CODES : 22, DE 3 À 8 TERMES (TOUCHES A ET B INCLUSES).
- MARQUAGE "PORTE" AU DESSOUS DU BOUTON PORTE.
- FAÇADE INOX 316L MICROBILLÉ 2.5 MM AVEC PERÇAGE PTT/VIGIK.
- NOMBRE DE SORTIES : 3 (2 RELAIS CONTACT SEC NO/NF + 1 COMMANDE ANTI-VIBRATION).
- BORNIERS DÉBROCHABLES.
- FIXATION 100 % COMPATIBLE AVEC LES ANCIENS CLAVIERS CE20.
- INDICATIONS D'OUVERTURE PAR I EDS ET BUZZER.
- SYSTÈME ANTI-FRAUDE : UNE SÉRIE DE 20 APPUIS SUR LES TOUCHES SANS CODE RECONNU BLOQUE LE CLAVIER PENDANT 30 SECONDES.
- FONCTIONNEMENT DES CONTACTS : MONOSTABLE OU BISTABLE SUIVANT LE CODE.
- TEMPORISATION RÉGLABLE DE 0.2 À 99 SECONDES.
- 2 LEDS ET BUZZER DE PROGRAMMATION ET D'EXPLOITATION (CONFIRMATION D'OUVERTURE).
- COMMANDE ACCÈS LIBRE SUR HORAIRES (AVEC 1 HORLOGE EXTERNE NON FOURNIE).

IF YOU LOVE YOUR BUILDING



- INDICE DE PROTECTION: IP54.
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -20°C À +50°C
- 1 NOTICE DÉTAILLÉE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION.
- VIS ANTI-VANDALES ET OUTIL FOURNIS.
- COMPOSANT DE PROTECTION CONTRE LES RETOURS DE TENSIONS (VARISTANCE).
- JOINT D'ÉTANCHÉITÉ FOURNI.
- ALIMENTATION: 12 VCC.
- CONSOMMATION 250MA SOUS 12V.
- ALIMENTATION CONSEILLÉE: RÉF. AL12/2DIN.
- GARANTIE: 2 ANS (PREUVE D'ACHAT FAISANT FOI).

#### LES PLUS URMET:

- CARTE ÉLECTRONIQUE UNIQUE ET COMPATIBLE AVEC TOUS LES MODÈLES DE LA GAMME CE20 (ANCIENNE ET NOUVELLE) : RÉF. : CE20.
- TOUCHES BRAILLES ET BOUTON PORTE RÉTRO-ÉCLAIRÉS.
- FAIBLE ENCOMBREMENT.
- CODE DE GESTION : PERMET DE CHANGER RAPIDEMENT UN CODE TOUT EN GARDANT SES PARAMÉTRAGES (TEMPO, RELAI ACTIVÉ, PERMANENT/TEMPORAIRE), SANS DÉMONTAGE DU CLAVIER.

#### **ACCESSOIRES**

BSCE54 : ACCESSOIRE DE POSE EN SAILLIE (NON INCLUS)

VCE54 : VISIÈRE ANTI-PLUIE POUR CES CLAVIERS

ENCASTRÉS (NON INCLUS)

PPCE54 : PLAQUE DE PROPRETÉ IDÉALE POUR LA

**RÉNOVATION (NON INCLUS)** 



