

# Alimentations et coupleur



## Caractéristiques

- Poids : 1,295kg

## ALIMENTATION PORTIER VIDÉO BIBUS V.O.P.

REF : 1074/20

ALIMENTATION POUR 50 MONITEURS BIBUS VOP

## Résumé

ALIMENTATION PORTIER VIDÉO BIBUS V.O.P.

## Description

- ELLE FOURNIT LA TENSION NÉCESSAIRE À L'ALLUMAGE DES MONITEURS SUR APPEL D'UNE PLAQUE VIDÉO UNIQUEMENT.
- ELLE ALIMENTE LES CAMÉRAS DE LA PLAQUE PRINCIPALE ET DE LA PLAQUE SECONDAIRE, ET ASSURE LA COMMUTATION ENTRE CES 2 PLAQUES.
- DISTANCE MAXI ENTRE ALIMENTATION ET MONITEUR : 200M, ENTRE ALIMENTATION ET PLAQUE PRINCIPALE : 400M, ENTRE ALIMENTATION ET PLAQUE SECONDAIRE : 200M.
- AMPLIFICATEUR DE SIGNAL VIDÉO INTÉGRÉ POUR LA PLAQUE PRINCIPALE.
- BOÎTIER EN ABS BLANC POUR FIXATION MURALE PAR VIS ET CHEVILLES OU SUR RAIL DIN.
- BOÎTIER SUR RAIL DIN 12 MODULES.
- DIMENSIONS (HXLXP) : 90 X 216 X 75MM.

### DOMAINE D'UTILISATION

- INSTALLATIONS NEUVES AVEC CÂBLAGE NUMÉRIQUE VIDÉO 4 FILS.
  - RÉNOVATION AVEC CONSERVATION DU CÂBLAGE UNIQUEMENT.
  - CONDITIONS D'UTILISATION : TEMPÉRATURE – 10 À + 40° C.
- HUMIDITÉ 90 % À 30° C.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING