

Mini Note +

KIT VIDÉO COULEUR TACTILE MINI NOTE +

REF : 1722/95

REMPLECE LE 1722/85

Résumé

MINI NOTE + CONCENTRE À LUI SEUL DES FONCTIONS DE SÉCURITÉ, DE CONFORT ET DE DOMOTIQUE. AVEC SON GRAND ÉCRAN TACTILE 7 POUCES, SA SOLUTION DOMOTIQUE INTÉGRÉE ET SES MULTIPLES OPTIONS, MINI NOTE + OFFRE UN RÉEL CONFORT DANS LA GESTION QUOTIDIENNE DE VOTRE HABITATION ET DE SES VISITEURS.

Description

LE KIT CONTIENT :

1 MONITEUR + ÉTRIER DE FIXATION :

- MODÈLE MODO COULEUR MAINS-LIBRES EN ABS BLANC FINITION BRILLANTE.
- ÉCRAN TACTILE LCD COULEUR 7" (17,8 CM).
- ÉTRIER MÉTAL FOURNI POUR FIXATION MURALE AVEC AJUSTEMENT DE LA VERTICALITÉ.
- ENTRAXE DE FIXATION 60 MM ADAPTÉ AUX BOÎTES RONDES PLACO.
- POSE EN SAILLIE.
- MENU D'ACCÈS AUX RÉGLAGES ET À LA CONFIGURATION.
- MÉMOIRE VIDÉO DE 100 IMAGES (50 APPELS).
- RÉGLAGE DU NIVEAU DE LA SONNERIE + COUPURE AVEC SIGNALISATION LUMINEUSE.
- RÉGLAGE DE LUMINOSITÉ, CONTRASTE, COULEUR.
- 5 MÉLODIES AU CHOIX POUR L'APPEL DEPUIS LA PLAQUE DE RUE OU L'INTERCOMMUNICATION.
- 2 COMMANDES D'ACCÈS : OUVERTURE DE LA PORTE, OUVERTURE DU PORTAIL MOTORISÉ.
- 8 COMMANDES DOMOTIQUES + 4 SCÉNARIOS : ÉCLAIRAGE, VOILETS ROULANTS, SCÉNARIOS DE DÉPART OU D'ARRIVÉE.
- 1 TOUCHE DE FONCTION VIDÉOSURVEILLANCE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

PERMETTANT D’AFFICHER LES IMAGES PROVENANT DE LA PLAQUE DE RUE.

- 2 VOYANTS DE FONCTION : COUPURE DE SONNERIE, DOMOTIQUE.
- 1 SORTIE POUR SONNERIE SUPPLÉMENTAIRE OU CARILLON SANS FIL 43551.
- DIMENSIONS (HXLXP) : 136 X 211 X 22 MM.

1 PLAQUE D’APPEL MIKRA 2 :

- MODULE D’APPEL EXTÉRIEUR POUR INSTALLATION 2 FILS VIDÉO.
- IP 55, IK 07. POSE EN SAILLIE. MONTAGE ENCASTRÉE AVEC LE KIT OPTIONNEL RÉF. 1723/50
- AVEC GROUPE PHONIQUE D’UNE PUISSANCE SUPÉRIEURE À 100 DB, CAMÉRA COULEUR + LEDS BLANCHES HAUTE LUMINOSITÉ ET TOUCHE D’APPEL LUMINEUSE.
- CAMÉRA COULEUR CCD 1/3” OBJECTIF 2MM. ANGLE DE VUE HORIZONTAL : 60°, VERTICAL : 46°.
- FAÇADE EN ZAMAC GRIS.
- RACCORDEMENT DES BOUTONS DE SORTIE.
- COMMANDE D’OUVERTURE DE LA SERRURE ÉLECTRIQUE DE PORTE PAR TENSION DE 12 V FOURNIE, TEMPORISABLE 0.3, 3, 6, 9 S.
- COMMANDE D’OUVERTURE DU PORTAIL MOTORISÉ PAR CONTACT SEC LIBRE DE POTENTIEL.
- DIMENSIONS (HXLXP) : 180 X 100 X 28 MM.

1 ALIMENTATION :

- ALIMENTATION : 230V/33VCC. PROTECTION ÉLECTRONIQUE PAR PTC.
- PERMET D’ALIMENTER AU MAXIMUM 1 PLAQUE, 4 MONITEURS, 1 REPORT D’APPEL.
- BOÎTIER MODULAIRE RAIL DIN 6 MODULES.

1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS :

- PERMET DE CONNECTER UN BUS 2 FILS VERS LA PLAQUE ET UN BUS 2 FILS VERS LE MONITEUR PRINCIPAL ET LES ÉVENTUELS MONITEURS SECONDAIRES.
- BOÎTIER MODULAIRE RAIL DIN 2 MODULES.

CE VIDÉOPHONE EXISTE AUSSI EN 2 BOUTONS POUR LES HABITATIONS COMPOSÉES DE DEUX FAMILLES AVEC UNE ENTRÉE COMMUNE.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING