

# Alimentations et coupleur



## Caractéristiques

- Poids : 1,525kg

## ALIMENTATION- COUPLEUR POUR SYSTÈME BIBUS

REF : 1072/24

POUR 50 POSTES OU 50 MONITEURS

## Résumé

ALIMENTATION-COUPLEUR POUR SYSTÈME BIBUS

## Description

- ALIMENTE JUSQU'À 50 POSTES D'APPARTEMENT OU MONITEURS, SUR 1 OU 2 COLONNES AVEC INDICATION PAR LED DE LA COLONNE EN DÉFAUT.
- ALIMENTE UNE PLAQUE SECONDAIRE À DÉFILEMENT OU À TOUCHES D'APPEL.
- ALIMENTE LA PHONIE PROVENANT DES PRINCIPALES.
- MAXIMUM 12 COUPLEURS PAR INSTALLATION.
- ALIMENTATION : 230VCA.
- SORTIE AUXILIAIRE : 12VCA/1A POUR L'ÉCLAIRAGE DES PORTE-ÉTIQUETTES OU LA GÂCHE.
- BOÎTIER SUR RAIL DIN 12 MODULES.
- DIMENSIONS (HXLXP) : 90 X 216 X 75MM.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING