

Plaques vidéo autonomes ou connectées



Caractéristiques

- **Finition** : zamac gris métal

PLAQUE VIDÉO À DÉFILEMENT - AFFICHEUR GRAPHIQUE

REF : 97101102

ANTIVANDALE, HAUTE RÉSISTANCE. CONFORME LOI ACCESSIBILITÉ

Résumé

PLAQUE VIDÉO À DÉFILEMENT - AFFICHEUR GRAPHIQUE

Description

- PLAQUE D'APPEL À DÉFILEMENT DES NOMS BUS 2 FILS.
- FONCTIONNEMENT AUTONOME OU CONNECTÉE À UNE CENTRALE.
- CAMÉRA COULEUR CCD GRAND ANGLE 120° AVEC ÉCLAIRAGE HAUTE LUMINOSITÉ.
- AFFICHEUR LCD BLEU 8 LIGNES DE 16 CARACTÈRES HAUTEUR 9 MM.
- CAPACITÉ 1000 NOMS, 600 LOGEMENTS EN MODE AUTONOME.
- CAPACITÉ 500 NOMS, 500 LOGEMENTS AVEC CENTRALE CAPAC/4000 ET PIRAMID.
- CAPACITÉ 1000 NOMS, 600 LOGEMENTS AVEC CENTRALE CV1S, CV2, CV4, CL2, CL4.
- MESSAGE DÉFILANT D'ACCUEIL ET D'UTILISATION.
- PICTOGRAMMES ET MESSAGES SONORES D'INFORMATION SUR L'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT.
- BOUTONS DE RECHERCHE ET DE VALIDATION ÉTANCHES ET RÉTRO-ÉCLAIRÉS.
- CLAVIER ÉTANCHE À LARGES TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES AVEC MARQUAGE BRAILLE.
- 2700 CODES D'ACCÈS OU BADGES RÉSIDENTS AVEC CENTRALE CAPAC/4000 OU PIRAMID.
- 5000 CODES D'ACCÈS OU BADGES RÉSIDENTS AVEC CENTRALE CV1S, CV2, CV4.
- 8 CODES D'ACCÈS EN MODE AUTONOME.
- MICRO ET HAUT-PARLEUR PROTÉGÉS.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- ELECTRONIQUE TROPICALISÉE.
- INDICE DE PROTECTION : IP54 / IK07.
- FAÇADE EN ZAMAC, ÉPAISSEUR 5 MM.
- FERMETURE PAR VIS ANTIVANDALE. OUTIL RÉF. OM/3 FOURNI.
- PERÇAGE Ø 25 MM POUR CANON PTT OU TÊTE VIGIK
- DIMENSIONS FAÇADE (HXL) : 460X190MM.
- DIMENSIONS ENCASTREMENT (HXLXP) : 440X170X60MM.

PIÈCES DÉTACHÉES

- VIS ANTIVANDALE POUR FAÇADE : RÉF. 4469.

ACCESSOIRES

- ALIMENTATION : RÉF. 12012400.
- POSTES BIBUS UTOPIA OU ATLANTICO SÉRIE 1172.
- MONITEURS BIBUS MIRO, SIGNO OU AIKO.
- TÊTE VIGIK POUR CENTRALE CAPAC/4000 ET PIRAMID : RÉF. T25VK
- TÊTE VIGIK POUR CENTRALE CV1S2, CV2, CV4, CL2, CL4 : RÉF. T25VK3

PATRIMOINE

PETIT COLLECTIF - MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

TECHNOLOGIES

OPEN - LECTURE ECRITURE - SATELLITE - IP - LECTURE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING