

Lecteurs et façades

T25VK2 - LECTEUR VIGIK/RÉSIDENTS FORMAT T25

REF : T25VK2

S'INSTALLE EN LIEU ET PLACE DU CANON
MÉCANIQUE PTT

Résumé

T25VK2 - LECTEUR VIGIK/RÉSIDENTS FORMAT T25

Description

LECTEUR AU FORMAT T25 POUR LES CENTRALES SÉRIE CL, CV (SAUF CV1S3), KITS IP ET SARAH ET TOUTES LES PLAQUES DE RUE PERÇÉES T25 SAUF OPEN SÉRIE DB.

- S'ADAPTE SUR L'EMPREINTE D'UN CANON PTT.
- BRANCHEMENT CENTRALE/LECTEUR JUSQU'À 100 MÈTRES EN 2 FILS.
- DIODES ROUGE/VERT EN FAÇADE POUR CONFIRMER LE PASSAGE D'UN BADGE VALIDE OU NON.
- ANTIVANDALE, ANTI-FEU CLASSÉ M2, AGRÉMENT VIGIK N° PS-200412-01.
- ÉPAISSEUR 7 MM.
- FRÉQUENCE : 13,56 MHZ.
- MARQUAGE "V2" SUR LE LECTEUR CORRESPONDANT À LA RÉFÉRENCE T25VK2.
- VIGIK : ACCEPTE LE BADGE VIGIK POUR LES PRESTATAIRES PUBLICS ET LES PRESTATAIRES PRIVÉS (ASCENSORISTES, ENTREPRISES DE NETTOYAGE, ETC.) AUTORISÉS SUR LA CENTRALE.
- RÉSIDENT : ACCEPTE LES CLÉS DE PROXIMITÉ MEMOPROX ET LA FONCTION PROXIMITÉ DES TÉLÉCOMMANDES MEMOBIP4B, MEMOBIP4B433, MEMOBIP, MEMOBIP868, EP433 ET EP868.
- A RELIER DIRECTEMENT AUX CENTRALES CV1S2, IPCV1S2, CV2, CV4, IPCV2, IPCV4.

- BRANCHEMENT 2 FILS ENTRE LA CENTRALE ET LE

Caractéristiques

- Poids : 0,1kg
- A installer dans un perçage de 25mm :

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

LECTEUR JUSQU'À 100 MÈTRES.

- DIODES ROUGES/VERTES EN FAÇADE POUR CONFIRMER LE PASSAGE D'UN BADGE VALIDE OU NON.
- ANTIVANDALE, ANTI-FEU CLASSÉ M2, AGRÉMENT VIGIK N° PS-200412-01.
- VIGIK : FONCTION PROXIMITÉ DU BADGE VIGIK DES PRESTATAIRES PUBLICS OU PRIVÉS AUTORISÉS.

LORS DE L'INSTALLATION SUR UNE PORTE D'UN LECTEUR DE BADGE SEUL (SANS INTERPHONIE) ET AFIN DE RESPECTER LA CONFORMITÉ À LA LOI ACCESSIBILITÉ, NOUS VOUS CONSEILLONS DE METTRE UN BUZZER RÉFÉRENCE 9854/52 SUR LE SYSTÈME DE FERMETURE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION REQUISE : ALIMENTÉ PAR LA CENTRALE.

GAMME DE TEMPÉRATURE : DE -20°C À +70°C.

NORMES CE : CONFORME.

DIMENSIONS FACE EXTÉRIEURE: DIAMÈTRE 34 X HAUTEUR 8 MM.

DIMENSIONS FACE INTÉRIEURE : DIAMÈTRE 34 X PROFONDEUR 30 MM

BOÎTIER : ABS VO ININFLAMMABLE.

INDICE DE PROTECTION IP : IP53.

FONCTIONNALITÉS

LA TÊTE DE LECTURE T25VK2 EST UN LECTEUR ULTRA COMPACT ET ANTIVANDALE, QUI PERMET LA LECTURE DES CLÉS DE PROXIMITÉ, POUR LES RÉSIDENTS, ET LA CARTE DE PROXIMITÉ VIGIK, POUR LES INTERVENANTS EXTÉRIEURS (OPÉRATEURS POSTAUX, ERDF-GRDF, FRANCE TÉLÉCOM, URGENCES, SÉCURITÉ).

TECHNOLOGIES

OPEN - 2 FILS - LECTURE ECRITURE - SATELLITE - IP - LECTURE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING