Lecteurs et façades



Caractéristiques

• Poids: 0,175kg

LECTEUR RÉSIDENTS ALUMINIUM

REF: LEC/AL2FS

LECTEUR SAILLIE POUR TOUTES LES CENTRALES URMET SAUF CV1S3

Résumé

LEC/AL2FS - LECTEUR RÉSIDENTS ALUMINIUM POSE EN SAILLIE - CONFORME LOI ACCESSIBILITÉ

Description

- POSE EN SAILLIE, FIXATION PAR VIS ANTIVANDALE
- DIODE BI-COLORE ROUGE/VERTE EN FAÇADE POUR CONFIRMER LE PASSAGE D'UN BADGE VALIDE OU NON
- BUZZER DE FONCTIONNEMENT
- BRANCHEMENT CENTRALE/LECTEUR : 2 FILS POUR CENTRALE TECHNOLOGIE 2 FILS (CL, CV1S, CVXX, CVXX83, IPCV, IPCVXX83) DE 0 À 100 MÈTRES
- FRÉQUENCE: 13,56 MHZ
- CONNEXION DIRECTE SUR LA CENTRALE
- ACCEPTE LES CLÉS DE PROXIMITÉ MEMOPROX ET LA FONCTION PROXIMITÉ DES TÉLÉCOMMANDES DES RÉFÉRENCES SUIVANTES : MEMOBIP4B, MEMOBIP4B433, MEMOBIP, MEMOBIP868, EP433 ET EP868
- UTILISATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE : ÉTANCHE
- GAMME DE TEMPÉRATURE : DE -20° C À +60° C
- FAÇADE (H X LX E): 100MM X 45MM X 16MM

ACCESSOIRES

2 VIS ANTIVANDALES, CHEVILLES ET OUTIL DE VISSAGE

EMBASE DE FIXATION MURALE

- 1 JOINT EN MOUSSE ADHÉSIF
- 1 NOTICE D'INSTALLATION
- 1 VARISTANCE 12 VCC/12 VCA DE PROTECTION POUR LE SYSTÈME DE FERMETURE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING



PRÉCAUTION D'EMPLOI

CHIFFONS DOUX RECOMMANDÉS, PAS DE SUPPORT ABRASIF TYPE ÉPONGE À RÉCURER. NE PAS UTILISER DE PRODUIT CORROSIF OU CONTENANT DES SOLVANTS HYDROCARBURE (TYPE «WHITE SPIRIT» ACÉTONE)

PATRIMOINE

PETIT COLLECTIF - MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

TECHNOLOGIES

URMET FRANCE CAPTIV -OPEN - 2 FILS - LECTURE ÉCRITURE - IP - 2 VOICE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

