

Centrales Vigik



Caractéristiques

- Poids : 0,6kg

CV1083-CENTRALE L/E VIGIK 1 PORTE

REF : CV1083

MISE EN SERVICE RAPIDE : TRANSFERT DES NOMS
SUR PLATINE VIA BADGE(S) PORTEUR(S)

Résumé

CV1083-CENTRALE L/E VIGIK 1 PORTE

Description

- GESTION 1 PORTE RÉSIDENTS/VIGIK EN LECTURE/ÉCRITURE (VIA LE SITE INTERNET SÉCURISÉ VISIOSOFTWARE)
- ADAPTÉ POUR INTÉGRATION À UNE PLATINE D'INTERPHONIE 2VOICE
- NOMBRE DE CLÉS MAX.: 5000
- NOMBRES DE SERVICES VIGIK : 200
- COMPATIBLE AVEC PLATINES 2VOICE URMET
- COMPATIBLE AVEC TÊTE DE LECTURE 2 FILS T25VK2

EXISTE AUSSI EN VERSION KIT INCLUANT UNE TÊTE DE LECTURE T25VK2 : RÉF.: KCV1083

FABRIQUÉE EN FRANCE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DISTANCE ENTRE CENTRALE ET TÊTE DE LECTURE T25VK2: 100 MÈTRES
- BORNISERS DÉBROCHABLES : BORNISERS DE BOUTONS DE SORTIE, LECTEUR DE PROXIMITÉ, ALIMENTATION
- VOYANTS DE PROGRAMMATION ET D'ALIMENTATION
- MÉMOIRE DE DONNÉES AMOVIBLE AVEC GAINÉ THERMO:
 - CONTIENT TOUTES LES DONNÉES DE LA CENTRALE
 - DOIT ÊTRE CONNECTÉE À LA CV1083 POUR FONCTIONNER.
 - EN CAS DE PANNE DE LA MICROCENTRALE CV1083, LA MÉMOIRE PEUT ÊTRE UTILISÉE SUR UNE AUTRE MICROCENTRALE CV1083 QUI FONCTIONNERA ALORS

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

COMME LA PRÉCÉDENTE.

- ALIMENTATION CENTRALE : 12/26 VCC, 0.5A
- PILE COMPATIBLE : CR1225
- BOÎTIER EN ABS JAUNE

FONCTIONNALITÉS

- PROGRAMMATION À DISTANCE SUR VISIOSOFTWEB (WWW.VISIOSOFTWEB.COM)
- TRANSFERT DES NOMS SUR PLATINE VIA BADGE(S) PORTEUR(S) (UTILISATION DE BADGES MEMOPROX OU MEMOPROX4K: BADGE DOTÉ D'UNE GRANDE CAPACITÉ MÉMOIRE)
- FONCTIONNALITÉ ANTI-COPIE ACTIVABLE PAR BADGE
- INT/IP (RS485) INTÉGRÉ PERMETTANT DE LA FAIRE ÉVOLUER EN VERSION CONNECTÉ (IP, GPRS)
- MIGRATION D'UN SITE L/E HÉBERGÉ SUR VISIOSOFTWEB ET ÉQUIPÉ DE CV1083 (ET/OU CVHFLE) EN SITE CONNECTÉ (2 MODES DE GESTION SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES : IP / GPRS). L'AJOUT DE MATÉRIEL LIÉ AU PASSAGE À UN SITE CONNECTÉ EST NON INCLUS. (AVEC LA RÉFÉRENCE MIGIPCV)

HOMOLOGATION

NORMES CE : CONFORME.

DOMAINE D'UTILISATION

- GAMME DE TEMPÉRATURE : - 20 °C À +60° C

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- NON COMPATIBLE AVEC LES PLATINES RTC, E2W, FDI, BIBUS ET HBS
- NON COMPATIBLE AVEC L'OUTIL DE GESTION VISIOSOFT MONOPOSTE

ALIMENTATIONS CONSEILLÉES

- CONTRÔLE D'ACCÈS SEUL: RÉF.:8500/2
- AVEC INTERPHONIE: FOURNIE PAR LA PLAQUE DE RUE À DÉFILEMENT

DIMENSIONS

(L X H X P) 70 X 70 X 20 MM

PATRIMOINE

MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

TECHNOLOGIES

2VOICE - LECTURE ECRITURE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING