Centrales de proximité

MICRO-CENTRALE CONNECTÉE

REF : IPCV1S2

CENTRALE VIGIK/RÉSIDENTS 1 PORTE - GESTION EN TEMPS RÉEL (IP/ADSL, GPRS, 3G OU SARAH)

Description

CENTRALE DE CONTRÔLE D'ACCÈS 1 PORTE VIGIK/RÉSIDENTS POUR INSTALLATION DE SYSTÈME IP/ADSL, GPRS, 3G* OU SARAH (SATELLITE).

CARACTERISTIQUES :
• NOMBRE DE CLÉS MAX.: 5000
• NOMBRE DE SERVICES VIGIK : 200
• COMPATIBLE AVEC PLATINES À DÉFILEMENT BIBUS (AVEC LECTEUR V3) ET HBS (AVEC LECTEUR V2)
• NOMBRE DE CENTRALES MAX. EN RÉSEAU : 4 PAR DÉFAUT, ET JUSQU'À 8 (VIA RÉF. EXT8IP) POUR LES RÉSEAUX IP, GPRS ET 3G
OU 16 CENTRALES (EXT16IP) POUR LES RÉSEAUX IP UNIQUEMENT
• GESTION ET PROGRAMMATION À DISTANCE SUR LE SITE INTERNET VISIOSOFTWEB (WWW.VISIOSOFTWEB.COM)
• GESTION DES ÉVÉNEMENTS : 20 000 ÉVÉNEMENTS (SUR 30 JOURS MAXIMUM)
• TRANSFERT DES NOMS ET ACCÈS SUR PLATINE SANS LIGNE ADSL OU MODEM GPRS VIA BADGE(S) PORTEUR(S) (EN MODE CENTRALE NON CONNECTÉE)**
• COMPATIBLE AVEC TÊTE DE LECTURE 2 FILS V2 EN CONTRÔLE D'ACCÈS UNIQUEMENT
• DISTANCE ENTRE CENTRALE ET TÊTE DE LECTURE: 100 MÈTRES
• INT/IP (RS485) INTÉGRÉ
• BORNIERS DÉBROCHABLES (BORNIERS DE BOUTONS DE SORTIE, LECTEUR DE PROXIMITÉ, ALIMENTATION)
• VOYANTS DE PROGRAMMATION ET D'ALIMENTATION
• MÉMOIRE DE DONNÉES AMOVIBLE AVEC GAINE

Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

THERMO.
• ALIMENTATION CENTRALE : 12/26 VCC, 0.5A
• COMPATIBLE AVEC SITES BIBUS ET HOMEBOOK SYSTEM (HBS).
• PILE COMPATIBLE : CR1225

• ALIMENTATIONS CONSEILLÉES :
- CONTRÔLE D'ACCÈS SEUL, RÉF. : 8500/2
- AVEC INTERPHONIE, RÉF. : 12012400

* MODE DE LIAISON DÉDIÉ SITES HOMEBOOK SYSTEM (HBS)
**TRANSFERT DES NOMS SUR PLATINE VIA BADGE(S) PORTEUR MEMOPROX OU MEMOPROX4K (GRANDE CAPACITÉ MÉMOIRE).

LE NOMBRE DE MODULES (CENTRALE /INTERFACE REMONTÉES ALARMES/ ÉCRAN DE HALL) PAR MOD/IP EST LIMITÉ À 4. POUR UTILISER JUSQU'À 8 MODULES SUR LE MÊME BUS DE LIAISON RS485, VOUS DEVEZ UTILISER UN CODE D'EXTENSION VIA LA RÉF. EXT8IP ET POUR ALLER JUSQU'À 16 MODULES, AVEC LA RÉF. EXT16IP.

CODE LIDIC : 19725

FABRIQUÉE EN FRANCE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS DE LA CENTRALE (L X H X P) 70 X 70 X 20 MM
GAMME DE TEMPÉRATURE : - 20 °C À +60° C
NORMES CE : CONFORME.
BOÎTIER EN ABS BLEU.

PATRIMOINE

MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

TECHNOLOGIES

OPEN - 2 FILS - IP

Photos et caractéristiques sous contrat sous réserves. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr