Kits préprogrammés audio

Caractéristiques

- **Façade en mm (HxLxP) :** 362 x 123 x 6 mm
- **Encastrement en mm (HxLxP) :** 351 x 92 x 57 mm
- **Réf. visière :** 615
- **Réf. boîter visière :** 515

KIT AUDIO PRÉPROGRAMMÉ 1 BOUTON

REF : KA83/101

SYSTÈME 2 VOICE - PLATINE 1 BOUTON ET 1 RANGÉE

Résumé

KIT AUDIO 1 RANGÉE DE TOUCHES

Description

POSTE D'APPARTEMENT AUDIO MIRO 1183/4

• POSTE ÉLECTRONIQUE POUR INSTALLATION BUS 2 FILS.
• BASE EN ABS BLANC FINITION SATINÉE POUR FIXATION MURALE (CHEVILLES ET VIS FOURNIES).
• POINTS DE FIXATION PERMETTANT UN AJUSTEMENT DE LA VERTICALITÉ.
• RÉGLAGE ET COUPURE DE SONNERIE, 3 NIVEAUX. SIGNALISATION DE COUPURE.
• COMBINÉ RELIÉ À LA BASE PAR UN CORDON SPIRALÉ CONNECTABLE PAR PRISE RJ.
• TOUCHE D'OUVERTURE DE PORTE EN ABS BLANC FINITION LISSE.
• TOUCHE DEUXIÈME OUVERTURE (PORTAIL VÉHICULE, ÉCLAIRAGE,...).
• RACCORDEMENT DIRECT DU BOUTON D'APPEL PORTE PALIÈRE, SANS ALIMENTATION OU DISPOSITIF SUPPLÉMENTAIRE.
• CODAGE PAR SWITCHES DÉJÀ RÉALISÉ.
• DIMENSIONS (HXLXP) : 200 X 90 X 52 MM

PLAQUE MONOBLOC AUDIO A83

• FAÇADE EN ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL 6 MM D'ÉPAISSEUR.
• PRÉVOIR BLOC AUDIO ET EXTENSION 16 BP
• FERMETURE PAR VIS 2 TROUS (OUTIL FOURNI).
• PORTE-ÉTIQUETTE EN POLYCARBONATE DÉMONTABLE PAR L'AVANT, À L'AIDE D'UN OUTIL SPÉCIAL FOURNI, AFIN DE FACILITER LE

Photos et caractéristiques sous contrat sous réserve. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

CHANGEMENT DE NOMS.
• TOUCHE D'APPEL EN ALUMINIUM, COLORIS ASSORTI À LA FAÇADE.
• PERÇAGE Ø 25 MM POUR TÊTE VIGIK OU CANON PTT.
• EQUIPÉE DE L'ÉCLAIRAGE 3 COULEURS, INTENSITÉ RÉGLABLE.
• BOÎTIER D'ENCASTREMENT EN TÔLE D'ACIER GALVANISÉ TRAITÉ ANTI-CORROSION.
• IP53 / IK08.
• PRODUIT ANTI-VANDALE SÉLECTIONNÉ CUPI,

BLOC AUDIO 1083/44
• MODULE D'APPEL EXTÉRIEUR POUR INSTALLATION 2 VOICE AUDIO.
• IL EST ÉQUIPÉ DU GROUPE PHONIQUE.
• TEMPORISATION DE CONVERSATION RÉGLABLE.
• COMMANDE OUVERTURE PORTE NO/NF 5A 30VCC, TEMPORISÉE DE 1 À 30S.
• PROGRAMMATION POSSIBLE D'UN BOUTON D'APPEL EN COMMANDE SPÉCIALE PAR RELAIS 1083/80.
• ENTRÉE POUR BOUTON DE SORTIE .
• DIMENSIONS (H X L X P) : 78,6 X 129 X 25 MM.

ALIMENTATION ECLAIRAGE ET GACHE 9000/230
• TENSION D'ENTRÉE : 230VAC.
• TENSION DE SORTIE : 12VAC 18VA.
• BOÎTIER RAIL DIN : 3 MODULES.

EXTENSION 16 BP 1083/17
• SE MONTE DANS LA PLAQUE DE RUE.
• CHAQUE EXTENSION CONTRÔLE 16 TOUCHES.
• LIVRÉ AVEC 4 CÂBLES POUR CONNECTER 4 MODULES À 4 TOUCHES.

L'ALIMENTATION 1083/23
• ALIMENTE JUSQU'À 64 POSTES D'APPARTEMENT.
• ALIMENTE LA PLAQUE DE RUE : AUDIO ET APPEL.
• ALIMENTATION : 230VCA.
• SORTIE BUS : 48 VCC - 60 W.
• PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES SURCHARGES DE COURANT.
• CONFORMITÉ: EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN60065, IEC60065
• TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: - 10°C ÷ + 50°C.
• BOÎTIER RAIL DIN : 6 MODULES.

Photos et caractéristiques sans contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

• DIMENSIONS (H X L X P) : 108 X 60 X 90 MM.

PIÈCES DÉTACHÉES

• FENÊTRE DE PORTE-ÉTIQUETTE RÉF. : RC39
• PORTE-ÉTIQUETTE COMPLET, SANS TOUCHE, RÉF. : RC40C2
• LOT DE 6 VIS À 2 TROUS + 1 OUTIL RÉF. : 20508/4

ACCESSOIRES

• CENTRALE VIGIK RÉF. VIT25M
• CANON PTT RÉF. : T25/CH
• LOT DE 10 ÉTIQUETTES BRISTOL RÉF. : RC38C
• OBTURATEUR RÉF. : OBT83

TECHNOLOGIES

2VOICE

Photos et caractéristiques sans contrat ni offre. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000€ - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr