

Béquilles

BÉQUILLE VIKY AVEC PROFIL EUROPÉEN

REF : BEQLE01

CONTRÔLE D'ACCÈS SANS FIL AUTONOME



Caractéristiques

- **Finition** : Inox
- **Dimension carré** : 7 mm²
- **Longueur Carré** : 100 mm (épaisseur de porte mini)
- **Entraxe** : 70 mm

Résumé

1 BADGE POUR OUVRIR PORTE COMMUNE ET PORTE PALIÈRE GRÂCE À LA GESTION CENTRALISÉE VIA VISIOSOFTWEB

Description

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIGNÉE RÉVERSIBLE

NUMÉRO D'IDENTIFICATION UNIQUE

BÉQUILLE AVEC PROFIL EUROPÉEN- RÉUTILISATION DU CANON MÉCANIQUE INSTALLÉ SI EXISTANT

CAPACITÉ : 90 000 MANOEUVRES SUR 2 ANS

ALIMENTATION : PILE LITHIUM 3,6V FORMAT AA (FOURNIE)

VIS DE FIXATION TFH (TÊTE FRAISÉE HEXAGONALE) (FOURNIE) PERMET D'ÉQUIPER UNE PORTE JUSQU'À 55 MM D'ÉPAISSEUR

FONCTIONNALITÉS

CONFIGURATION PAR VISIOSOFTWEB

GESTION DE PROFILS HORAIRES POUR ACCÈS COMMUN

TEMPORISATION PARAMÉTRABLE POUR PORTE COMMUNE ÉQUIPÉE DE SERRURE MÉCATRONIQUE

MODIFICATION DE DROITS D'ACCÈS

AJOUT, MODIFICATION ET SUPPRESSION DES

BADGES VIA VISIOSOFTWEB

SORTIE LIBRE SANS BADGEAGE

ANTI-COPIE ACTIVABLE (PAR DÉFAUT)

RÉVEIL DE LA SERRURE PAR: INFRA-ROUGE ET/OU

LOW POWER CARD DETECTION

COMPATIBLES SUR LES SITES ÉQUIPÉS DES

TECHNOLOGIES BIBUS, 2VOICE ET TEL2VOICE

COMPATIBLES AVEC DES SITES CONNECTÉS

SECOURS PILE MICRO USB (CÂBLE NON FOURNI)

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

INTERFACE DE COMMUNICATION SIMPLIFIÉE: LED,
BUZZER, MOTEUR
MISE À JOUR VERSION FIRMWARE PAR TERMINAL DE
PROGRAMMATION VIA RÉF. CLAI/PROX

NORMES

CONFORME AUX DIRECTIVES RED 2014/53/UE
ROHS 2011/65/EU
CE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE