

Modems et routeurs



KIT GPRS AVEC CENTRALE 1 PORTE HF

REF : KGPRS1PHF

REPLACÉ PAR MODEM CHEF

Résumé

KIT GPRS AVEC CENTRALE 1 PORTE HF

Description

KIT PRÊT À POSER COMPRENANT

- 1 MODEM GPRS AVEC 10 ANS DE COMMUNICATION (MISES À JOUR ILLIMITÉES) : RÉFÉRENCE 18971013
- 1 CENTRALE IPCVHF 2 PORTES RADIO OU 1 PORTE RADIO + 1 PORTE FILAIRE NON VIGIK
- 1 ALIMENTATION POUR MODEM AL12/5A
- 1 ALIMENTATION POUR CENTRALE 8500/2

CARACTERISTIQUES :

CENTRALE IPCVHF

- MICRO-CENTRALE 2 PORTES HF FONCTIONNANT AVEC LA FRÉQUENCE 868 MHZ.
- PERMET LA GESTION DES ACCÈS RÉSIDENTS DE 2 PORTES DE PARKING VIA DES TÉLÉCOMMANDES HF, AVEC POSSIBILITÉ D'AJOUTER UN LECTEUR DE PROXIMITÉ POUR GÉRER LA PORTE 1 VIA BADGES DE PROXIMITÉ ÉGALEMENT (SERVICES VIGIK NON GÉRÉES).
- RÉCEPTEUR RADIO 2 RELAIS (PORTE 1 QUI GÈRE HF ET PROXIMITÉ RÉSIDENT*, ET PORTE 2 : UNIQUEMENT HF)
- 2 RELAIS D'OUVERTURE PERMETTANT L'OUVERTURE DIFFÉRENCIÉE DE 2 ACCÈS PARKING
- L'OUVERTURE DE LA PORTE 1 PEUT ÊTRE GÉRÉE VIA UN LECTEUR DE PROXIMITÉ 2 FILS V2, NON INCLUS AVEC L'IPC-VHF, COMME PAR EX : RÉF. LEC/AL2FS (16482). LES CARTES SERVICES VIGIK (EX : LA POSTE, EDF, ETC.) NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC LA

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

IPCVHF

- COMPATIBLE AVEC TÉLÉCOMMANDES SUIVANTES : RÉF. MEMOBIP4B (LIDIC : 19731), MEMOBIP868 (LIDIC : 13886)
- GESTION ET PROGRAMMATION DES TÉLÉCOMMANDES/BADGES VIA LE SITE SÉCURISÉ INTERNET : VISIOSOFTWEB (WWW.VISIOSOFTWEB.COM)
- CAPACITÉ MAXIMALE : 5000 TÉLÉCOMMANDES
- INT/IP INTÉGRÉ (RS485)
- MISE EN SERVICE EN MODE CENTRALE NON CONNECTÉE (SI ABSENCE DE LIGNE ADSL PAR EX.). NÉCESSITÉ D'UTILISER UNE TÊTE DE LECTURE V2 (EX. : RÉF. LEC/AL2FS) POUR TRANSMETTRE LES INFORMATIONS À LA CENTRALE VIA BADGE DE CONFIGURATION ET D'ACCÈS.
- BORNERS DÉBROCHABLES (BORNERS DE BOUTONS DE SORTIE, BOUCLES MAGNÉTIQUES, LECTEUR DE PROXIMITÉ, ALIMENTATION)
- VOYANTS DE PROGRAMMATION ET D'ALIMENTATION
- FONCTION ANTI-PASSBACK (JUSQU'À 500 UTILISATEURS) VIA LE PARAMÉTRAGE DES SWITCHS DIRECTEMENT SUR L'IPCVHF
- MÉMOIRE DE DONNÉES AMOVIBLE AVEC GAINÉ THERMO. CONTIENT TOUTES LES DONNÉES DE LA CENTRALE. ELLE DOIT ÊTRE CONNECTÉE À L'IPCVHF POUR FONCTIONNER. EN CAS DE PANNE DE LA MICRO-CENTRALE, LA MÉMOIRE PEUT ÊTRE UTILISÉE SUR UNE AUTRE CENTRALE IPCVHF QUI FONCTIONNERA ALORS COMME CELLE REMPLACÉE.
- UTILISATION INTÉRIEURE EXCLUSIVEMENT : IP20
- GESTION D'ÉVÉNEMENTS SOUS VISIOSOFTWEB : 20.000 MAXIMUM EN IP, GPRS, 3G.
- COMPATIBLE AVEC SITES BIBUS ET HOMEBOOK SYSTEM (HBS).
- PILE COMPATIBLE : CR1225

MODEM GPRS :

LE MODEM GPRS (RÉF.: 18971013) PERMET DE FACILEMENT RACCORDER UNE INSTALLATION À VISIOSOFTWEB AFIN DE METTRE À JOUR DES SITES À DISTANCE, EN TEMPS RÉEL ET SANS DÉPLACEMENT. VENDU AVEC UN FORFAIT DE COMMUNICATION DE 10 ANS INCLUANT UN NOMBRE ILLIMITÉ DE MISES À JOUR DES DONNÉES, QUI COMMENCE À COMPTER DE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

LA DATE D'ACTIVATION QUI SE RÉALISE SUR VISIOSOFTWEB PAR SIMPLE CLIC.

LA CARTE SIM PRÉ-MONTÉE DANS LE MODEM EST MULTI-OPÉRATEURS. ELLE COMMUNIQUE SUR LES 3 RÉSEAUX : ORANGE / SFR / BOUYGUES TELECOM.

- ASSURE UNE RÉCEPTION OPTIMALE DU SIGNAL DANS LA PLUPART DES ZONES GÉOGRAPHIQUES DE FRANCE MÉTROPOLITAINE.
- SÉLECTIONNE AUTOMATIQUEMENT LE MEILLEUR RÉSEAU DISPONIBLE SUR SITE, ET CHANGE AUTOMATIQUEMENT DE RÉSEAU SI DÉFAILLANCE DU RÉSEAU INITIAL.

LE MODEM PERMET D'ACCÉDER AUX PRESTATIONS SUIVANTES VIA VISIOSOFTWEB :

- MISE À JOUR DES NOMS DES PLATINES DE RUE.
 - MISE À JOUR DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ DES BADGES DE CONTRÔLE D'ACCÈS (ANNULATION DE BADGES, CRÉATION/GESTION DE PASSES, ETC.).
 - MISE À JOUR DES ÉCRANS DE HALL (UNIQUEMENT PHOTOS).
 - REMONTÉES DES ALARMES TECHNIQUES (PORTE FORCÉE, PERTE DE COMMUNICATION DU MATÉRIEL DE CONTRÔLE D'ACCÈS OU ALARMES DE MAINTENANCE VIA INTERFACE 10 ENTRÉES ANALOGIQUES (RÉF. : 16121010) OU 10 ENTRÉES TOR (RÉF. 16121011).
 - OUVERTURE DE PORTE À DISTANCE.
 - CONSULTATION DES ÉVÉNEMENTS DES CENTRALES DE CONTRÔLE D'ACCÈS (ÉVÉNEMENTS MÉMORISÉS UNIQUEMENT).
- INSTALLATION INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE (IP67).
PRIVILÉGIEZ UNE INSTALLATION EXTÉRIEURE.
ON PEUT RELIER, PAR DÉFAUT, JUSQU'À 4 MODULES (CENTRALE/ÉCRAN DE HALL/MODULE D'ALERTE) PAR MODEM GPRS.
POUR RELIER JUSQU'À 8 MODULES, VEUILLEZ AJOUTER LA RÉF. EXT8IP .
FABRIQUÉE EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS DE LA CENTRALE (L X H X P) 120 X 100 X 45 MM

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

DIMENSIONS DU MODEM (L X H X P) : 91X 155 X
34MM

PATRIMOINE

MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

TECHNOLOGIES

OPEN - 2 FILS - IP

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

URMET FRANCE • Paris Nord 2 • 94 rue de la Belle Étoile
CS 56331 Roissy-en-France • 95941 Roissy Charles De Gaulle Cedex
Tél. 01 55 85 84 00 • Fax. 01 41 84 68 28 • info@urmet.fr • www.urmet.fr

urmet
FRANCE