

Centrales de proximité



KIT IP CV2083 EXTENSION

REF : IPCV2083

KIT D'EXTENSION CENTRALE VIGIK 2 PORTES VIGIK
POUR LIAISON ADSL, GPRS OU 3G

Résumé

IPCV2083- KIT IP CV2083 EXTENSION

Description

KIT CENTRALE 2 PORTES VIGIK POUR L'EXTENSION
D'UNE INSTALLATION DE SYSTÈME IP (INSTALLATION
DÉJÀ EXISTANTE :KIT DE BASE IPCV2083R OU
IPCV4083R).

OU

KIT CENTRALE 2 PORTES VIGIK POUR UNE
INSTALLATION AVEC MODEM 3G (RÉF. MODEM3G10A
/ MODEM3G2A)

LE KIT EST COMPOSÉ DE :

- 1 INTERFACE INT/IP POUR 1 CENTRALE
- 1 CENTRALE 2 PORTES FONCTIONNANT EN IP
(VERSION SPÉCIFIQUE FV50.XX)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 5000 CLÉS MEMOPROX ET/OU TÉLÉCOMMANDE
MEMOBIP4B ET MEMOBIP4B433
- CAPACITÉ DE 200 SERVICES VIGIK DONT SERVICES
PROGRAMMÉS : OPÉRATEURS POSTAUX / ERDF-
GRDF / FRANCE TÉLÉCOM / URGENCES / SÉCURITÉ
- AFFICHEUR LCD ET TOUCHES DE PROGRAMMATION
- LECTEUR DE CARTES «SERVICE VIGIK» EN FAÇADE
- MÉMOIRE DE SAUVEGARDE INSÉRÉE SUR LA
CENTRALE (PERMET DE RÉCUPÉRER LE CONTENU
D'UNE CENTRALE ENDOMMAGÉE POUR LE
TRANSFÉRER DANS UNE CENTRALE DE
REPLACEMENT)
- GESTION DE 30 000 ÉVÉNEMENTS
(RÉSIDENTS/VIGIK/BP ET PORTIER NUMÉRIQUE)

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- FONCTION ANTI-PASSBACK 3 MODES
 - ACCÈS LIBRE SUR HORAIRES SUR PORTE
 - FONCTIONNALITÉ ANTI-COPIE ACTIVABLE À DISTANCE ET POSSIBILITÉ D'ÊTRE ALERTÉ PAR MAIL D'UN BADGE COPIÉ
 - CÂBLAGE 2 FILS (100 MÈTRES) VERS LE LECTEUR PERMET DE GÉRER 2 LECTEURS ET/OU 2 PLAQUES DE RUE OPEN SÉRIE DB.
- EN CAS DE COUPURE DE LIAISON ENTRE LA CENTRALE ET LES PLAQUES DE RUE LA FONCTION PORTIER CONTINUE DE FONCTIONNER.

- NOMBRE DE CENTRALES MAX. EN RÉSEAU PAR INTERFACE MOD/IP : 4 PAR DÉFAUT, ET JUSQU'À 8 (VIA RÉF. EXT8IP) POUR LES RÉSEAUX IP, GPRS ET 3G OU 16 CENTRALES (EXT16IP) POUR LES RÉSEAUX IP UNIQUEMENT

COMPATIBILITÉ

- COMPATIBLE PLATINES 2VOICE
- NON COMPATIBLE AVEC OUTIL DE GESTION VISIOSOFT MONOPOSTE
- NON COMPATIBLE AVEC LES PLATINES RTC, E2W, FDI, BIBUS, ET HBS
- NON COMPATIBLE SARAH

HOMOLOGATION

NORMES CE : CONFORME

ACCESSOIRES

- BORNIS DÉBROCHABLES
- FIXATION SUR RAIL DIN 10 MODULES OU PAR VIS

PRÉCAUTION D'EMPLOI

ALIMENTATIONS CONSEILLÉES

- CONTRÔLE D'ACCÈS UNIQUEMENT : RÉF. 8500/2
- CONTRÔLE D'ACCÈS + INTERPHONIE : RÉF. 12012400

DIMENSIONS

CENTRALE: 174 X 90 X 54 MM, RAIL DIN 10 MODULES

INT/IP: 140 X 88 X 80 MM

PATRIMOINE

MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

TECHNOLOGIES

OPEN - 2 FILS - IP

IF YOU LOVE YOUR BUILDING