

Plaques Marine



Caractéristiques

- **Lecteur Vigik** : A prévoir
- **Type de pose** : Encastrée
- **Indice de protection** : IP54 / IK08
- **Façade** : Inox 316L brossé
- **Épaisseur façade** : 2,5 mm
- **Dimensions Façade (H x L)** : 430 x 150 mm
- **Dimensions Encastrement (HxLxP)** : 410 x 135 x 60 mm
- **Température de fonctionnement** : -20°C à +55°C

PLAQUE VIDÉO À DÉFILEMENT 2 LIGNES MARINE

REF : D83/I/MARINE

ANTIVANDALE INOX ET CONFORME LOI ACCESSIBILITÉ

Résumé

PLAQUE SYSTÈME 2 VOICE VIDÉO. LECTEUR BADGE VIGIK T25. FINITION RENFORCÉE POUR UNE RÉSISTANCE EXTRÊME EN AIR SALIN

Description

PLATINE À HAUTE RÉSISTANCE AVEC FERMETURE À VIS ANTIVANDALE SANS FENTE NI TROU. LA FINITION INOX RENFORCÉE PERMET UNE MEILLEURE RÉSISTANCE DE L'INOX DANS UN ENVIRONNEMENT SALIN EXTRÊME.

PLAQUE D'APPEL À DÉFILEMENT DES NOMS 2VOICE AVEC OPTION APPEL SMARTPHONE TEL2VOICE. CAMÉRA COULEUR CCD GRAND ANGLE 120° AVEC ÉCLAIRAGE HAUTE LUMINOSITÉ. AFFICHEUR HAUTE LUMINOSITÉ 2 LIGNES OLED. CAPACITÉ 1000 NOMS, 1000 LOGEMENTS. MESSAGE D'ACCUEIL ET D'UTILISATION AFFICHÉ PAR DÉTECTION DE PRÉSENCE. SYNTHÈSE VOCALE D'INFORMATION. BOUTONS DE RECHERCHE ET DE VALIDATION ÉTANCHES ET RÉTRO-ÉCLAIRÉS. CLAVIER ÉTANCHE À LARGES TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES AVEC MARQUAGE BRAILLE. 5000 CODES D'ACCÈS OU BADGES RÉSIDENTS. 8 CODES D'ACCÈS EN MODE AUTONOME. **DEUX MODES DE GESTION POSSIBLES** : A DISTANCE PAR VISIOSOFTWARE : - EN LECTURE/ÉCRITURE AVEC CENTRALE TYPE : CVX083. - EN CONNECTÉ AVEC CENTRALE TYPE : IPCVX083. SUR PLACE DIRECTEMENT SUR LA PLATINE OU AVEC

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

L'APPLICATION SMARTPHONE ANDROID 2VOICE
MANAGER.

ACCESSOIRES

CARTE 2 RELAIS SUPPLÉMENTAIRES : RÉF. C83/2R.

BOUCLE T OPTIONNELLE POUR ERP : RÉF. BM83.

VIS ET EMBOUT COMPATIBLE : RÉF. M5/25 + 9904/1.

OBTURATEUR OBT/I.

RÉF. VISIÈRE V83/I

RÉF. BOÎTIER SAILLIE BV83/I

BOÎTIER D'ENCASTREMENT MÉTALLIQUE : RÉF.

BE83/M

IF YOU LOVE YOUR BUILDING