

Plaques vidéo autonomes ou connectées



PLAQUE VIDÉO À DÉFILEMENT - AFFICHEUR 2 LIGNES 98170103

REF : 98170103

ANTIVANDALE, VERSION POTEAU TECHNIQUE.
CONFORME LOI ACCESSIBILITÉ

Résumé

PLAQUE VIDÉO À DÉFILEMENT - AFFICHEUR 2 LIGNES 98170103

Description

- PLAQUE D'APPEL À DÉFILEMENT DES NOMS BUS 2 FILS.
- FONCTIONNEMENT AUTONOME OU CONNECTÉE À UNE CENTRALE.
- CAMÉRA COULEUR CCD GRAND ANGLE 120° AVEC ÉCLAIRAGE HAUTE LUMINOSITÉ
- AFFICHEUR LCD BLEU 2 LIGNES DE 16 CARACTÈRES HAUTEUR 9 MM.
- CAPACITÉ 1000 NOMS, 600 LOGEMENTS EN MODE AUTONOME.
- CAPACITÉ 500 NOMS, 500 LOGEMENTS AVEC CENTRALE CAPAC/4000 ET PIRAMID.
- CAPACITÉ 1000 NOMS, 600 LOGEMENTS AVEC CENTRALE CV1S, CV2, CV4, CL2, CL4.
- MESSAGE DÉFILANT D'ACCUEIL ET D'UTILISATION.
- MESSAGES VISUELS ET SONORES D'INFORMATION SUR L'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT.
- BOUTONS DE RECHERCHE ET DE VALIDATION ÉTANCHES ET RÉTRO-ÉCLAIRÉS.
- CLAVIER ÉTANCHE À LARGES TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES AVEC MARQUAGE BRAILLE.
- 2700 CODES D'ACCÈS OU BADGES RÉSIDENTS AVEC CENTRALE CAPAC/4000 OU PIRAMID.
- 5000 CODES D'ACCÈS OU BADGES RÉSIDENTS AVEC CENTRALE CV1S, CV2, CV4.
- 8 CODES D'ACCÈS EN MODE AUTONOME.

Caractéristiques

- **Finition** : INOX pour poteau technique

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- MICRO ET HAUT-PARLEUR PROTÉGÉS.
- ELECTRONIQUE TROPICALISÉE.
- INDICE DE PROTECTION : IP54 / IK08.
- FAÇADE EN INOX BROSSÉ, ÉPAISSEUR 2,5 MM.
- PERÇAGE Ø 25 MM POUR CANON PTT OU TÊTE VIGIK
- FIXATION PAR GOUJONS SOUDÉS SUR L'ARRIÈRE DE LA FAÇADE.
- DIMENSIONS FAÇADE (HXL) : 450X150MM.

ACCESSOIRES

- ALIMENTATION : RÉF. 12012400.
- POSTES BIBUS UTOPIA OU ATLANTICO SÉRIE 1172.
- MONITEURS BIBUS MIRO, SIGNO OU AIKO.
- TÊTE VIGIK POUR CENTRALE CAPAC/4000 ET PIRAMID : RÉF. T25VGK
- TÊTE VIGIK POUR CENTRALE CV1S2, CV2, CV4, CL2, CL4 : RÉF. T25VK3

PATRIMOINE

PETIT COLLECTIF - MOYEN COLLECTIF - GRAND COLLECTIF

TECHNOLOGIES

OPEN - SATELLITE - IP

IF YOU LOVE YOUR BUILDING