

Claviers codés



CLAVIER CODÉ ZAMAK ANTIVANDALE COMPACT, POSE EN SAILLIE

REF : 141212

CLAVIER CODÉ ZAMAC RÉF. 141212 COMPACT
SAILLIE, IK10 - HAUTE RÉSISTANCE AUX CHOCS

Résumé

CLAVIER CODÉ ZAMAK ANTIVANDALE COMPACT,
POSE EN SAILLIE

Description

- CLAVIER À CODES ANTI-VANDALE 12 TOUCHES (POLYCARBONATE).
- COQUE EN ZAMAC (ALLIAGE DE ZINC, ALUMINIUM, MAGNÉSIUM ET CUIVRE)
- NOMBRE DE CODES : 100 DE 3 À 8 (INCLUS * ET #).
- 2 RELAIS CONTACT NO/NF MONOSTABLE OU BISTABLE.
- TEMPORISATION RÉGLABLE DE 1 À 99 SEC.
- RELAIS MONO OU BISTABLES SUIVANT LE CODE D'ACCÈS.
- 1 CONTACT ANTI-ARRACHEMENT.
- BOUTON DE SORTIE ET ENTRÉE HORLOGE POUR LE RELAIS 2.

- 3 GROUPES DE CODE D'ACCÈS PERMANENT / ENTRÉE HORLOGE ON / OFF.
- RÉTRO-ÉCLAIRAGE DES TOUCHES PAR LEDS BLEUES.
- BUZZER ET LED DE PROGRAMMATION / CONFIRMATION D'OUVERTURE.
- TOUCHE 5 AVEC REPÈRE POUR NON-VOYANT.
- LEDS VERTE ET ROUGE: ACTIVÉES PAR ENTRÉE TENSION DE 12 VOLTS.

- HAUTE RÉSISTANCE AUX CHOCS : IK10.
- INDICE DE PROTECTION : CERTIFIÉ IP65.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- FIXATION PAR VIS ANTI-VANALE NON APPARENTE (OUTIL FOURNI).
- ALIMENTATION 12-24VCA OU VCC.
- CONSOMMATION 250MA SOUS 12V ET 125MA SOUS 24V.
- ALIMENTATION CONSEILLÉE : RÉF : 9000/230 - 12VCA / 20 VA.

- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -20°C À + 60°C.
- NOTICE DE MONTAGE DÉTAILLÉE INCLUSE.
- DIMENSIONS FAÇADE (HXLXP) : 120 X 83 X 36MM.
- FOURNI SOUS BLISTER.

PATRIMOINE

PETIT COLLECTIF - MOYEN COLLECTIF - TERTIAIRE

TECHNOLOGIES

LECTURE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING