

Claviers codés



CLAVIER CODÉ ABS SÉRIE 1412 COMPACT, POSE EN SAILLIE

REF : 141202

CLAVIER CODÉ SÉRIE 1412 COMPACT SAILLIE, IP65 /
IK07

Résumé

CLAVIER CODÉ ABS SÉRIE 1412 COMPACT, POSE EN
SAILLIE

Description

- CLAVIER À CODES 12 TOUCHES (POLYCARBONATE).
- FAÇADE PLASTIQUE EN ABS
- NOMBRE DE CODES : 100 DE 3 À 8 (INCLUS * ET #).
- 2 RELAIS CONTACT NO/NF ET 1 ENTRÉE BP POUR LA RÉFÉRENCE 141202.
- 4 RELAIS CONTACT NO/NF ET 1 ENTRÉE BP POUR LA RÉFÉRENCE 141204.
- TEMPORISATION RÉGLABLE DE 1 À 99 SEC.
- RELAIS MONO OU BISTABLES SUIVANT LE CODE D'ACCÈS.
- 1 CONTACT ANTI-ARRACHEMENT.
- BOUTON DE SORTIE ET ENTRÉE HORLOGE POUR LE RELAIS 2.
- 3 GROUPES DE CODE D'ACCÈS PERMANENT / ENTRÉE HORLOGE ON / ENTRÉE HORLOGE OFF.
- RÉTRO-ÉCLAIRAGE DES TOUCHES PAR LEDS BLEUES.
- BUZZER ET LED DE PROGRAMMATION / CONFIRMATION D'OUVERTURE.
- TOUCHE 5 AVEC REPÈRE POUR NON-VOYANT.
- LEDS VERTE ET ROUGE: ACTIVÉES PAR ENTRÉE TENSION DE 12 VOLTS.
- INDICE DE PROTECTION : CERTIFIÉ IP65.
- INDICE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS : IK07.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

- FIXATION PAR VIS ANTI-VANDALE NON APPARENTE (OUTIL FOURNI).
- ALIMENTATION 12-24VCA OU VCC.
- CONSOMMATION 250MA SOUS 12V ET 125MA SOUS 24V.
- ALIMENTATION CONSEILLÉE : RÉF : 9000/230 - 12VCA / 20 VA.

- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -20°C À + 60°C.
- NOTICE DE MONTAGE DÉTAILLÉE INCLUSE.
- DIMENSIONS FAÇADE (HXLXP) : 120 X 83 X 36MM.
- FOURNI SOUS BLISTER.

PATRIMOINE

PETIT COLLECTIF - MOYEN COLLECTIF - TERTIAIRE

TECHNOLOGIES

LECTURE

IF YOU LOVE YOUR BUILDING